

RDX SETTING SHEET

日時 / Date 2024/5/19
 ドライバー / Driver Tsubasa
 走行場所 / Driving Place TamTam Sapporo RDX MASTERS

路面 / Surface
 P タイル / Plastic Tile
 カーペット / Carpet
 アスファルト / Asphalt
 カラコン / Colored Concrete

ボディ / Body
 ウイング / Wing
 タイヤ / Tires AS-01

フロント / Front //

[ベルクランク / Bell Crank]

ノーマル / Normal アルミ製 / Aluminum
 グラファイト製 / Graphite



[Ball Caps]

S
 M
 L

[アッパーアーム / Upper Arm]
 ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer] _____ mm

_____ mm

_____ mm

[Ball Caps]

S
 M
 L

[アッパーアーム / Upper Arm]
 ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer] _____ mm

_____ mm

[ボールエンド / Ball Stud] _____ mm

[Spacer] _____ mm

_____ mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

3.0mm
 3.5mm
 4.0mm
 4.5mm

[Spacer] _____ mm

_____ mm

[Spacer] _____ mm

_____ mm

[ナックル / Knuckle]

ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite
 アルミ製 / Aluminum

[Spacer] _____ mm

_____ mm

[Wheel Hubs]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

[Spacer] _____ mm

_____ mm

[Lower Sus-Mount]

正側 / Positive side
 逆側 / Negative side

※未記入の箇所は全て RDX キット標準になります
 ※All blank fields are RDX default settings.

車高 / Ride Height

_____ 10.0 mm

キャンバー / Camber Angle

_____ 10.0 °

トー角 / Toe Angle

_____ °

[フロントショック / Front Shock]

ショックシャフト / Shock Shaft

スプリング / Spring

ピストン / Piston

穴 / Holes _____ mm

オイル / Oil

_____ #

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum _____ mm

※未記入の箇所は全て RDX キット標準になります
 ※All blank fields are RDX default settings.

リア / Rear //

[モーターポジション / Motor Position]

ハイマウント / High Mount
 ローマウント / Low Mount

※未記入の箇所は全て RDX キット標準になります
 ※All blank fields are RDX default settings.

[Sus Mount]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum # _____

プッシュ / Bushing # _____ In/Out

[Spacer] _____ mm

[ボールエンド / Ball Stud] _____ mm

3.0 mm

[Rear Hub Carrier]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

[Wheel Hubs]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

[Sus Arm]

ストレート / Straight
 ガルアーム / Gull Arm

[Diff]

スプール / Spool
 ギヤデフ / Gear Diff オイル / Oil # _____
 ボールデフ / Ball Diff

[Spacer] _____ mm

[Sus Arm]

ノーマル / Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 _____ mm

[Spacer] _____ mm

[Spacer]

RF _____ mm

RR _____ mm

[Sus Mount]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum # _____

プッシュ / Bushing # _____ In/Out

[Lower Sus Hole Position]

上穴 / Upper Hole
 下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height

_____ 5.0 mm

キャンバー / Camber Angle

_____ 5.0 °

[リアショック / Rear Shock]

ショックシャフト / Shock Shaft

スプリング / Spring

ピストン / Piston

穴 / Holes _____ mm

オイル / Oil

_____ #

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum _____ mm

※未記入の箇所は全て RDX キット標準になります
 ※All blank fields are RDX default settings.

その他 / Others //

[シャーシ / Chassis]

ノーマル / Normal
 FRP / FRP カーボン / Carbon
 サイドデッキ / Side Deck
 FRP / FRP カーボン / Carbon



ホイール / Wheel //

フロント / Front

オフセット / Offset

_____ 8.0 mm

リア / Rear

オフセット / Offset

_____ 8.0 mm

メカ類 / Electrical //

サーボ / Servo

Rêve D RS-ST

サーボホーン / Servo Horn

_____ mm

サーボ位置 / Servo Position

前側 / Front 後側 / Rear

ジャイロ / Gyro

Rêve D REV0X

ゲイン / Gain カーブ / Carve

57

2

モーター / Motor

ACUVANCE FLEDGE 13.5T

進角 / Timing

_____ 40 °

バッテリー / Battery

横置 / Horizontal Installation

縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

_____ T

スパーギヤ / Spur Gear

_____ T

アンブ / ESC

ACUVANCE RAD

ブースト / Boost

25

ターボ / Turbo

15