

ROX SETTING SHEET

日時/Date
2024/5/26
ドライバー/Driver
Masami Yamamoto
走行場所/Driving Place
Side2

路面/Surface
 P タイル/Plastic Tile
 カーペット/Carpet
 アスファルト/Asphalt
 カラーコン/Colored Concrete

ボディ/Body
Addiction S13
ウイング/Wing
Addiction
タイヤ/Tires
Rève D AS-01

フロント / Front //

[ベルクランク / Bell Crank]

ノーマル / Normal アルミ製 / Aluminum
 グラファイト製 / Graphite



[Ball Caps]

S
 M
 L

[アッパーアーム / Upper Arm]
 ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer]
1.0 mm

[Spacer]
1.0 mm

[Ball Caps]
 S
 M
 L

[ボールエンド / Ball Stud]
Normal

[Spacer]
0 mm

[Spacer]
0 mm

[Spacer]
1.0 mm

[Spacer]
1.0 mm

[Lower Sus-Mount]

正側 / Positive side
 逆側 / Negative side

[Spacer]
0.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud]
Normal

[Spacer]
0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]
Normal

[Spacer]
mm

[ナックル / Knuckle]
 ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite
 アルミ製 / Aluminum

[Wheel Hubs]
 ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

[Spacer]
3.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]
Yokomo

[Spacer]
mm

[ナックルストッパー /
Knuckle Stopper]

3.0mm
 3.5mm
 4.0mm
 4.5mm

[Spacer]
0.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud]
M

[Spacer]
mm

[ボールエンド / Ball Stud]
Normal

[Spacer]
mm

車高 / Ride Height

10.0 mm

キャンバー / Camber Angle

-10.0°

トール角 / Toe Angle

[フロントショック / Front Shock]

Axon

ショックシャフト / Shock Shaft

Axon

スプリング / Spring

R-tune Soft

ピストン / Piston

穴 / Holes mm

オイル / Oil

50

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum +2 mm

リア / Rear //

[モーターポジション / Motor Position]

ハイマウント / High Mount
 ローマウント / Low Mount

[Spacer]
5.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]
Yokomo

[Rear Hub Carrier]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

[Wheel Hubs]
 ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

[Sus Arm]
 ストレート / Straight
 ガルアーム / Gull Arm

[Diff]

スプール / Spool
 ギヤデフ / Gear Diff オイル / Oil #
 ボールデフ / Ball Diff

[Sus Mount]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum #

ブッシュ / Bushing # E In/Out

[Spacer]
2.0 mm

[Sus Arm]
 ノーマル / Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 mm

[Spacer]

RF mm
RR 2.0 mm

[Sus Mount]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum #

ブッシュ / Bushing # E In/Out

[Lower Sus Hole Position]

上穴 / Upper Hole
 下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height

4.5 mm

キャンバー / Camber Angle

-4.0°

[リアショック / Rear Shock]

Axon

ショックシャフト / Shock Shaft

Axon

スプリング / Spring

R-tune Soft

ピストン / Piston

穴 / Holes mm

オイル / Oil

50

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum 0 mm

その他 / Others //

[シャーシ / Chassis]

ノーマル / Normal
 FRP/FRP カーボン / Carbon

サイドデッキ / Side Deck
 FRP/FRP
 カーボン / Carbon



Side2 Conversion

ホイール / Wheel //

フロント / Front

Topline

オフセット / Offset

8.0 mm

リア / Rear

Topline

オフセット / Offset

6.0 mm

メカ類 / Electrical //

サーボ / Servo

Sanwa CL2

サーボホーン / Servo Horn

23.0 mm

サーボ位置 / Servo Position

前側 / Front 後側 / Rear

ジャイロ / Gyro

Sanwa SGS02

ゲイン / Gain カーブ / Carve

45

0

モーター / Motor

Rève D Absolute1 13.5T

進角 / Timing

32°

バッテリー / Battery

Hitec

横置 / Horizontal Installation

縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

23 T

スパーギヤ / Spur Gear

80 T

アンプ / ESC

Rève D BREVE

ブースト / Boost

22

ターボ / Turbo

35