

RDX SETTING SHEET

日時/Date
2024/7/7
ドライバー/Driver
Dora
走行場所/Driving Place
Garage Hangout

路面/Surface
 P タイル/Plastic Tile
 カーペット/Carpet
 アスファルト/Asphalt
 カラーコン/Colored Concrete

ボディ/Body
S13
ウイング/Wing
Over Dose
タイヤ/Tires
Rève D AS-01

フロント / Front //

【ベルクランク / Bell Crank】

ノーマル / Normal アルミ製 / Aluminum
 グラファイト製 / Graphite



【Ball Caps】

S
 M
 L

【アッパーアーム / Upper Arm】
 ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

【Spacer】
1.5 mm

【Spacer】
0 mm

【Ball Caps】
 S
 M
 L

【ボールエンド / Ball Stud】
0 mm

【Spacer】
1.0 mm

【Spacer】
1.0 mm

【Spacer】
0 mm

【Lower Sus-Mount】

正側 / Positive side
 逆側 / Negative side

【Spacer】

5.0 mm

【ボールエンド / Ball Stud】

【ボールエンド / Ball Stud】

【Spacer】

0 mm

【ナックルストッパー /
Knuckle Stopper】

3.0mm
 3.5mm
 4.0mm
 4.5mm

【ボールエンド / Ball Stud】

【Spacer】

0 mm

【Spacer】

1.0 mm

【ナックル / Knuckle】

ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite
 アルミ製 / Aluminum

【Spacer】

0 mm

【Wheel Hubs】

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

【ボールエンド / Ball Stud】

8.0 mm

車高 / Ride Height

10.0 mm

キャンバー / Camber Angle

8.5 °

トー角 / Toe Angle

1.0 °

【フロントショック / Front Shock】

ショックシャフト / Shock Shaft

RC-ART SP

スプリング / Spring

RC-ART Doribane Hard 27mm

ピストン / Piston

6 穴 / Holes 1.0 mm

オイル / Oil

RC-ART # 25

Oリング / O-ring

RC-ART

リテーナー / Retainer


ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum 0 mm

リア / Rear //

【モーターポジション / Motor Position】

ハイマウント / High Mount
 ローマウント / Low Mount



【Spacer】

【ボールエンド / Ball Stud】

mm

【Rear Hub Carrier】
 ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum
 Aアーム / A-Arm

【Wheel Hubs】
 ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

4.0 mm

【Sus Arm】

ストレート / Straight
 ガルアーム / Gull Arm
 Aアーム / A-Arm

【Diff】

スプール / Spool
 ギヤデフ / Gear Diff オイル / Oil #
 ボールデフ / Ball Diff

【Sus Mount】

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum #

ブッシュ / Bushing # In/Out

【Spacer】

2.0 mm

【Sus Arm】

ノーマル / Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 mm
 Aアーム / A-Arm

【Spacer】

8.0 mm

【Spacer】

RF 0 mm

RR 1.0 mm

【Sus Mount】

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum #

ブッシュ / Bushing # In/Out

【Lower Sus Hole Position】

上穴 / Upper Hole

下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height

6.0 mm

キャンバー / Camber Angle

2.0 °

【リアショック / Rear Shock】

ショックシャフト / Shock Shaft

RC-ART SP

スプリング / Spring

RC-ART Mid 40mm

ピストン / Piston

8 穴 / Holes 1.0 mm

オイル / Oil

15

Oリング / O-ring

RC-ART

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum -2.0 mm

その他 / Others //

【シャーシ / Chassis】

ノーマル / Normal
 FRP / FRP カーボン / Carbon
RC-ART conversion
 サイドデッキ / Side Deck
 FRP / FRP
 カーボン / Carbon



ホイール / Wheel //

フロント / Front

オフセット / Offset

6.0 mm

リア / Rear

オフセット / Offset

8.0 mm

メカ類 / Electrical //

サーボ / Servo

Futaba CT501

サーボホーン / Servo Horn

21.0 mm

サーボ位置 / Servo Position

前側 / Front 後側 / Rear
 中間 / Middle

ジャイロ / Gyro

Futaba GYD470

ゲイン / Gain カーブ / Carve

60

モーター / Motor

Yokomo Type-R 13.5T

進角 / Timing

35 °

バッテリー / Battery

Topline

横置 / Horizontal Installation

縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

20 T

スパーギヤ / Spur Gear

82 T

アンプ / ESC

Yokomo RPX2

ブースト / Boost

35

ターボ / Turbo

39