

RDX SETTING SHEET

日時/Date
2024/7/28
ドライバー/Driver
Upper Suzuki
走行場所/Driving Place
TamTam Sendai

路面/Surface
 P タイル/Plastic Tile
 カーペット/Carpet
 アスファルト/Asphalt
 カラーコン/Colored Concrete

ボディ/Body
Addiction Supra
ウイング/Wing
Over Dose
タイヤ/Tires
Rève D AS-01

フロント / Front //

[ベルクランク / Bell Crank]

ノーマル / Normal アルミ製 / Aluminum
 グラファイト製 / Graphite




[Ball Caps]

S
 M
 L

[アッパーアーム / Upper Arm]
 ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer]
2.0 mm

[Spacer]
mm



[Spacer]
1.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

[Spacer]
2.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

Yokomo

[Spacer]
2.0 mm

[ナックルストッパー /
Knuckle Stopper]

3.0mm
 3.5mm
 4.0mm
 4.5mm

[ボールエンド / Ball Stud]

[Spacer]
2.0 mm

[Spacer]
0 mm

[Ball Caps]
 S
 M
 L

[ボールエンド / Ball Stud]

[Spacer]
0 mm

[Spacer]
1.0 mm

[Spacer]
3.5 mm

[Spacer]
0 mm

[ナックル / Knuckle]

ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite
 アルミ製 / Aluminum

[Spacer]
0 mm

[Spacer]
0 mm

[Lower Sus-Mount]

正側 / Positive side
 逆側 / Negative side

[Wheel Hubs]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

6.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

車高 / Ride Height

6.0 mm

キャンバー / Camber Angle

13.0°

トー角 / Toe Angle

0°

[フロントショック / Front Shock]

Axon Revo II

ショックシャフト / Shock Shaft

Axon Revo II

スプリング / Spring

6 Barrels

ピストン / Piston

穴 / Holes mm

オイル / Oil

Topline # 10

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer


ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum mm

リア / Rear //

[モーターポジション / Motor Position]

ハイマウント / High Mount
 ローマウント / Low Mount



[Sus Mount]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum # 7
ブッシュ / Bushing # D (In/Out)

[Spacer]
0 mm

[Sus Arm]

ノーマル / Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 mm
 Aアーム / A-Arm

[Spacer]
10.0 mm

[Spacer]

RF 0 mm

RR 0 mm

[Sus Mount]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum # 7
ブッシュ / Bushing # D (In/Out)

[Lower Sus Hole Position]

上穴 / Upper Hole

下穴 / Lower Hole

Barrels damper stay
[Spacer]

[ボールエンド / Ball Stud]

mm

[Rear Hub Carrier]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum
 Aアーム / A-Arm

[Wheel Hubs]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

6.0 mm

[Sus Arm]

ストレート / Straight
 ガルアーム / Gull Arm
 Aアーム / A-Arm

[Diff]

スプール / Spool
 ギヤデフ / Gear Diff
 ボールデフ / Ball Diff

オイル / Oil #

車高 / Ride Height

5.0 mm

キャンバー / Camber Angle

7.0°

[リアショック / Rear Shock]

Axon Revo II

ショックシャフト / Shock Shaft

Axon Revo II

スプリング / Spring

8 Barrels

ピストン / Piston

穴 / Holes mm

オイル / Oil

Topline # 20

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum mm

その他 / Others //

[シャーシ / Chassis]

ノーマル / Normal
 FRP/FRP カーボン / Carbon
Barrels conversion
 サイドデッキ / Side Deck
 FRP/FRP
 カーボン / Carbon



ホイール / Wheel //

フロント / Front

ARP

オフセット / Offset

8.0 mm

リア / Rear

Overdose

オフセット / Offset

7.0 mm

メカ類 / Electrical //

サーボ / Servo

Sanwa CL-II

サーボホーン / Servo Horn

19.0 mm

サーボ位置 / Servo Position

前側 / Front 後側 / Rear
 中間 / Middle

ジャイロ / Gyro

Sanwa SGS-02

ゲイン / Gain カーブ / Carve

モーター / Motor

Topline TR

進角 / Timing

バッテリー / Battery

横置 / Horizontal Installation

縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

21 T

スパーギヤ / Spur Gear

80 T

アンプ / ESC

Yokomo RPX2

ブースト / Boost

ターボ / Turbo