

RDX SETTING SHEET

日時/Date
2024/8/18
ドライバー/Driver
Yamagami
走行場所/Driving Place
TamTam Kamisato

路面/Surface
 P タイル/Plastic Tile
 カーペット/Carpet
 アスファルト/Asphalt
 カラーコン/Colored Concrete

ボディ/Body
Yokomo FC
ウイング/Wing
タイヤ/Tires
AS-01

フロント / Front //

[ベルクランク / Bell Crank]

ノーマル / Normal アルミ製 / Aluminum
 グラファイト製 / Graphite



[Ball Caps]

S
 M
 L

[アッパーアーム / Upper Arm]
 ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer]
1.0 mm

[Spacer]
1.0 mm

[Ball Caps]
 S
 M
 L

[ボールエンド / Ball Stud] 1.0 mm

[Spacer] 1.0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 1.0 mm

[Spacer] 1.0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Lower Sus-Mount]
 正側 / Positive side
 逆側 / Negative side

※未記入の箇所は全て
RDX キット標準になります
※All blank fields are
RDX default settings.

[Spacer] 1.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

[Spacer] 3.0 mm

[ナックルストッパー /
Knuckle Stopper]

3.0mm
 3.5mm
 4.0mm
 4.5mm

[ボールエンド / Ball Stud]

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 1.0 mm

[ナックル / Knuckle]
 ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite
 アルミ製 / Aluminum

[Spacer] 0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

[Wheel Hubs]
 ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

mm

車高 / Ride Height

4.5 mm

キャンバー / Camber Angle

8.0 °

トー角 / Toe Angle

[フロントショック / Front Shock]

ショックシャフト / Shock Shaft

スプリング / Spring

ピストン / Piston

穴 / Holes mm

オイル / Oil

#

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal


アルミ製 / Aluminum mm

※未記入の箇所は全て
RDX キット標準になります
※All blank fields are
RDX default settings.

リア / Rear //

[モーターポジション / Motor Position]

ハイマウント / High Mount
 ローマウント / Low Mount



※未記入の箇所は全て
RDX キット標準になります
※All blank fields are
RDX default settings.

[Sus Mount]
 ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum #

プッシュ / Bushing # In/Out

[Spacer] 0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

[Rear Hub Carrier]
 ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum


[Wheel Hubs]
 ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

mm

[Sus Arm]
 ストレート / Straight
 ガルアーム / Gull Arm

[Diff]

スプール / Spool
 ギヤデフ / Gear Diff オイル / Oil #
 ボールデフ / Ball Diff



[Spacer] 2.5 mm

[Sus Arm]
 ノーマル / Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 mm

[Spacer] 8.0 mm

[Spacer] RF 0 mm
RR 0 mm

[Sus Mount]
 ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum #
プッシュ / Bushing # In/Out

[Lower Sus Hole Position]

上穴 / Upper Hole
 下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height

4.0 mm

キャンバー / Camber Angle

4.0 °

[リアショック / Rear Shock]

ショックシャフト / Shock Shaft

スプリング / Spring

ピストン / Piston

穴 / Holes mm

オイル / Oil

#

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum mm

※未記入の箇所は全て
RDX キット標準になります
※All blank fields are
RDX default settings.

その他 / Others //

[シャーシ / Chassis]

ノーマル / Normal
 FRP / FRP カーボン / Carbon
 サイドデッキ / Side Deck
 FRP / FRP カーボン / Carbon



ホイール / Wheel //

フロント / Front

LAB

オフセット / Offset

6.0 mm

リア / Rear

Topline

オフセット / Offset

5.0 mm

メカ類 / Electrical //

サーボ / Servo

Futaba

サーボホーン / Servo Horn

21 mm

サーボ位置 / Servo Position

前側 / Front 後側 / Rear

ジャイロ / Gyro

Futaba

ゲイン / Gain カーブ / Carve

70

モーター / Motor

G force Kamui

進角 / Timing

30 °

バッテリー / Battery

横置 / Horizontal Installation
 縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

20 T

スパーギヤ / Spur Gear

84 T

アンブ / ESC

Acuvance

ブースト / Boost

20

ターボ / Turbo

15