

RDX SETTING SHEET

日時/Date 2024/9/7
 ドライバー/Driver Team Rêve D Mikko Yang
 走行場所/Driving Place Super-G RC Drift Arena

路面/Surface
 P タイル/Plastic Tile
 カーペット/Carpet
 アスファルト/Asphalt
 カラーコン/Colored Concrete

ボディー/Body
 Addiction GR86
 ウィング/Wing
 Yokomo S14 Wing
 タイヤ/Tires
 DS RACING LF3

フロント / Front //

[ベルクランク / Bell Crank]

ノーマル / Normal アルミ製 / Aluminum
 グラファイト製 / Graphite

[Ball Caps]

S
 M
 L

[アッパーアーム / Upper Arm]
 ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer] 1.0 mm
 [Spacer] 0 mm

[Ball Caps]

S
 M
 L

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006SA
 [Spacer] 0 mm
 [Spacer] 2.0 mm
 [Spacer] 1.5 mm

[Spacer] 1.0 mm
 [Spacer] 0 mm

[キングピンアングル / Kingpin Angle]
 ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite
 アルミ製 / Aluminum
 マルチナックル / Multi knuckle Plate

[Spacer] 2.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006MA

[Spacer] 3.0 mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

[Spacer] 3.0 mm
 [Spacer] 1.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006SA

[Spacer] 0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006SA

[Lower Sus-Mount]
 正側 / Positive side
 逆側 / Negative side

[Wheel Hubs]
 ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum 2.0 mm

車高 / Ride Height

10.5 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle
 -10.0° +1.0°

[フロントショック / Front Shock]

Axon Revoshock II

ショックシャフト / Shock Shaft

Axon Revoshock II HVF Low Friction

スプリング / Spring
 Rêve D RD-01FS
 R-tune Soft (Winding Up)

ピストン / Piston

12 穴 / Holes mm

オイル / Oil

Axon # 15

Oリング / O-ring

Axon Normal

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum +2.0 mm

Memo

リア / Rear //

[モーターポジション / Motor Position]

ハイマウント / High Mount
 ローマウント / Low Mount

[Spacer] 8.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006SA

[Rear Hub Carrier]
 ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum
 Aアーム / A-Arm

[Wheel Hubs]
 ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum 7.0 mm

[Sus Arm]
 ストレート / Straight
 ガルアーム / Gull Arm
 Aアーム / A-Arm

[スタビライザーバー / Sway bar]

[Diff]

スプール / Spool
 ギヤデフ / Gear Diff オイル / Oil #
 ボールデフ / Ball Diff Yokomo YOKCS-HDLA

[Sus Mount RF]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum # 7TK
 ブッシュ / Bushing # C In/Out

[Spacer] 2.0 mm

[Sus Arm]
 ノーマル / Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 / Others
 Aアーム / A-Arm

[Spacer] 9.0 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF 0 mm
 RR 0 mm

[Sus Mount RR]

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum # 7
 ブッシュ / Bushing # E In/Out

[Lower Sus Hole Position]

上穴 / Upper Hole
 下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height スキッド角 / Skid Angle

6.5 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle
 -4.5°

[リアショック / Rear Shock]

Axon Revoshock II

ショックシャフト / Shock Shaft

Axon Revoshock II HVF Low Friction

スプリング / Spring
 Rêve D D1-SS1S
 R-tune Soft (Winding Up)

ピストン / Piston

16 穴 / Holes mm

オイル / Oil

Axon # 15

Oリング / O-ring

Axon Normal

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum +2.0 mm

Memo

シャーシ / Chassis //

ノーマル / Normal FRP / FRP
 カーボン / Carbon

サイドデッキ / Side Deck

FRP / FRP カーボン / Carbon

Fアッパーブレース / Front Upper Brace

シャーシブレース / Chassis Braces

Front
 ノーマル / Normal
 アルミ / Aluminum
 Rear
 ノーマル / Normal
 アルミ / Aluminum

ホイール / Wheel //

フロント / Front

Rêve D UL12

オフセット / Offset

6.0 mm

リア / Rear

Rêve D UL12

オフセット / Offset

6.0 mm

メカ類 / Electrical //

サーボ / Servo

Rêve D RS-ST

サーボホーン / Servo Horn

23.0 mm

サーボ位置 / Servo Position

前 / F 中 / M 後 / R

ジャイロ / Gyro

Rêve D REVOX

ゲイン / Gain カーブ / Carve
 50% 6

モーター / Motor

Rêve D Absolute 10.5T

進角 / Timing

20°

バッテリー / Battery

Rêve D 3700mAh

横置 / Horizontal Installation
 縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

24 T

スパーギヤ / Spur Gear

88 T

アンプ / ESC

Rêve D BREVE

ブースト / Boost

44

ターボ / Turbo

4