

RDX SETTING SHEET

日時/Date
2024/9/1
ドライバー/Driver
Shogo
走行場所/Driving Place
TamTam kobe

路面/Surface
 P タイル /Plastic Tile
 カーペット /Carpet
 アスファルト /Asphalt
 カラーコン /Colored Concrete

ボディ /Body
Yokomo S15
ウイング/Wing
タイヤ/Tires
Rève D AS-01

フロント /Front //

【ベルクランク /Bell Crank】

ノーマル /Normal アルミ製 /Aluminum
 グラファイト製 /Graphite



【Ball Caps】

S
 M
 L

【アッパーアーム /Upper Arm】
 ノーマル /Normal
 グラファイト製 /Graphite

【Spacer】

1.0 mm

【Spacer】

0 mm

【Ball Caps】

S
 M
 L

【ボールエンド /Ball Stud】

mm

【Spacer】

1.0 mm

【Spacer】

1.0 mm

【Spacer】

0 mm

【Lower Sus-Mount】

正側 /Positive side
 逆側 /Negative side



【Spacer】

1.0 mm

【ボールエンド /Ball Stud】

【Spacer】

0 mm

【ボールエンド /Ball Stud】

【Spacer】

3.0 mm

【ナックルストッパー /Knuckle Stopper】

3.0mm
 3.5mm
 4.0mm
 4.5mm

【ボールエンド /Ball Stud】

【Spacer】

0 mm

【Spacer】

2.5 mm

【ナックル /Knuckle】

ノーマル /Normal
 グラファイト製 /Graphite
 アルミ製 /Aluminum

【ボールエンド /Ball Stud】

mm

【Wheel Hubs】

ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum

【ボールエンド /Ball Stud】

mm

車高 /Ride Height

13.0 mm

キャンバー /Camber Angle

11.0 °

トー角 /Toe Angle

【フロントショック /Front Shock】

Yokomo

ショックシャフト /Shock Shaft

Yokomo

スプリング /Spring

Rève D RD-016RMH

ピストン /Piston

4 穴 /Holes 1.3 mm

オイル /Oil

#

Oリング /O-ring

Yokomo

リテーナー /Retainer


ノーマル /Normal

アルミ製 /Aluminum mm

リア /Rear //

【モーターポジション /Motor Position】

ハイマウント /High Mount
 ローマウント /Low Mount



【Spacer】

6.0 mm

【ボールエンド /Ball Stud】

【Rear Hub Carrier】

ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum
 Aアーム /A-Arm

【Wheel Hubs】

ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum

【Sus Arm】

ストレート /Straight
 ガルアーム /Gull Arm
 Aアーム /A-Arm

【Diff】

スプール /Spool
 ギヤデフ /Gear Diff
 ボールデフ /Ball Diff

オイル /Oil #

【Sus Mount】

ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum # TK6 Back hole
ブッシュ /Bushing # 5 In/Out

【Spacer】

Normal mm

【Sus Arm】

ノーマル /Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 mm
 Aアーム /A-Arm

【Spacer】

Normal mm

【Spacer】

RF 0 mm

RR 2.0 mm

【Sus Mount】

ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum #
ブッシュ /Bushing # In/Out

【Lower Sus Hole Position】

上穴 /Upper Hole
 下穴 /Lower Hole

車高 /Ride Height

4.5 mm

キャンバー /Camber Angle

1.0 °

【リアショック /Rear Shock】

Yokomo

ショックシャフト /Shock Shaft

Yokomo

スプリング /Spring

ピストン /Piston

4 穴 /Holes 1.1 mm

オイル /Oil

#

Oリング /O-ring

Axon

リテーナー /Retainer

ノーマル /Normal

アルミ製 /Aluminum mm

その他 /Others //

【シャーシ /Chassis】

ノーマル /Normal
 FRP/FRP カーボン /Carbon

サイドデッキ /Side Deck

FRP/FRP

カーボン /Carbon



ホイール /Wheel //

フロント /Front

Overdose R-SPEC

オフセット /Offset

7.0 mm

リア /Rear

Overdose R-SPEC

オフセット /Offset

7.0 mm

メカ類 /Electrical //

サーボ /Servo

Sanwa PGS-CL2

サーボホーン /Servo Horn

21.0 mm

サーボ位置 /Servo Position

前側 /Front 後側 /Rear
 中間 /Middle

ジャイロ /Gyro

Sanwa SGS-02

ゲイン /Gain カーブ /Carve

45

モーター /Motor

Yokomo TypeR 13.5T

進角 /Timing

25 °

バッテリー /Battery

Yokomo 4600

横置 /Horizontal Installation

縦置 /Installed Vertically

ピニオンギヤ /Pinion Gear

23 T

スパーギヤ /Spur Gear

82 T

アンプ /ESC

Yokomo RPX II

ブースト /Boost

25

ターボ /Turbo

40