

# RDX SETTING SHEET

日時 / Date  
2024/11/10  
ドライバー / Driver  
Nobusama  
走行場所 / Driving Place  
TRC

路面 / Surface  
 P タイル / Plastic Tile  
 カーペット / Carpet  
 アスファルト / Asphalt  
 カラーコン / Colored Concrete

ボディ / Body  
Yokomo FC  
ウイング / Wing  
Tamiya  
タイヤ / Tires  
AS-01

## フロント / Front

[ベルクランク / Bell Crank]

ノーマル / Normal  アルミ製 / Aluminum  
 グラファイト製 / Graphite



[Ball Caps]

S  
 M  
 L

[アッパーアーム / Upper Arm]  
 ノーマル / Normal  
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer]

mm

[Spacer]

mm

[Ball Caps]

S  
 M  
 L

Normal

[Spacer]

mm

[Spacer]

mm

[Lower Sus-Mount]

正側 / Positive side  
 逆側 / Negative side

[Wheel Hubs]

ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum

[ボールエンド / Ball Stud]

[Spacer]

[キングピンアングル / Kingpin Angle]

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

[Spacer]

mm

[ボールエンド / Ball Stud]

[Spacer]

mm

[Spacer]

車高 / Ride Height

5.0 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

[フロントショック / Front Shock]

ショックシャフト / Shock Shaft

スプリング / Spring

ピストン / Piston

穴 / Holes mm

オイル / Oil

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum mm

Memo

※未記入の箇所は全て RDX キット標準になります  
※All blank fields are RDX default settings.

## リア / Rear

[モーターポジション / Motor Position]

ハイマウント / High Mount  
 ローマウント / Low Mount

[Spacer]

[ボールエンド / Ball Stud]

mm

[Rear Hub Carrier]

ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum  
 Aアーム / A-Arm

[Wheel Hubs]

ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum

[Sus Arm]

ストレート / Straight  
 ガルアーム / Gull Arm  
 Aアーム / A-Arm

[スタビライザーバー / Sway bar]

φ mm

[Diff]

スプール / Spool  
 ギヤデフ / Gear Diff オイル / Oil #  
 ボールデフ / Ball Diff

[Sus Mount RF]

ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum #  
ブッシュ / Bushing # In/Out

[Spacer]

mm

[Sus Arm]

ノーマル / Normal  
 42mm  
 42mm 2.6°  
 45mm  
 その他 / Others 48mm  
 Aアーム / A-Arm

[Spacer under Sus-mount]

RF mm

RR mm

[Sus Mount RR]

ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum #  
ブッシュ / Bushing # In/Out

[Lower Sus Hole Position]

上穴 / Upper Hole  
 下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height スキッド角 / Skid Angle

mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

[リアショック / Rear Shock]

ショックシャフト / Shock Shaft

スプリング / Spring

ピストン / Piston

穴 / Holes mm

オイル / Oil

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum mm

Memo

※未記入の箇所は全て RDX キット標準になります  
※All blank fields are RDX default settings.

## シャーシ / Chassis

ノーマル / Normal  FRP / FRP  
 カーボン / Carbon

サイドデッキ / Side Deck

FRP / FRP  カーボン / Carbon

F アッパーブレース / Front Upper Brace

シャーシブレース / Chassis Braces

Front  
 ノーマル / Normal  
 アルミ / Aluminum

Rear  
 ノーマル / Normal  
 アルミ / Aluminum

## ホイール / Wheel

フロント / Front

Rève D

オフセット / Offset

6.0 mm

リア / Rear

Rève D

オフセット / Offset

6.0 mm

## メカ類 / Electrical

サーボ / Servo

KO

サーボホーン / Servo Horn

mm

サーボ位置 / Servo Position

前 / F  中 / M  後 / R

ジャイロ / Gyro

KO

ゲイン / Gain カーブ / Carve

モーター / Motor

Rève D Absoute1

進角 / Timing

25°

バッテリー / Battery

Rève D

横置 / Horizontal Installation  
 縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

20 T

スパークギヤ / Spur Gear

84 T

アンプ / ESC

Rève D BREVE

ブースト / Boost

64

ターボ / Turbo

5