

RDX SETTING SHEET

日時/Date
2024/11/10
ドライバー/Driver
Tanaka
走行場所/Driving Place
TRC

路面/Surface
 P タイル/Plastic Tile
 カーペット/Carpet
 アスファルト/Asphalt
 カラーコン/Colored Concrete

ボディ/Body
Addiction GR86
ウイング/Wing
タイヤ/Tires
AS-01

フロント / Front //

[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル / Normal アルミ製 / Aluminum
 グラファイト製 / Graphite

[Ball Caps]

- S
 M
 L

[アッパーアーム / Upper Arm]
 ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer]
1.0 mm

[Spacer]
0 mm

- [Ball Caps]
 S
 M
 L

[ボールエンド / Ball Stud]
Normal

[Spacer]
1.0 mm

[Spacer]
0 mm

[Spacer]
1.0 mm

[Spacer]
1.0 mm

[Lower Sus-Mount]
 正側 / Positive side
 逆側 / Negative side

[Wheel Hubs]
 ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum 4.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]
Normal

[Spacer]
0.5 mm

[ナックル / Knuckle]
 ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite
 アルミ製 / Aluminum
 マルチナックル / Multi knuckle

Plate :
4.0 mm

[Spacer]

0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

Normal

[Spacer]

2.0 mm

[キングピンアングル / Kingpin Angle]
Normal

[Spacer]
3.0 mm

[Spacer]
0.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

Normal

[Spacer]
0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

Normal

車高 / Ride Height

7.0 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

9.0 °

[フロントショック / Front Shock]

Overdose

ショックシャフト / Shock Shaft

Overdose

スプリング / Spring

Normal

ピストン / Piston

穴 / Holes mm

オイル / Oil

Overdose # 10

Oリング / O-ring

Overdose

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum mm

Memo

リア / Rear //

[モーターポジション / Motor Position]

- ハイマウント / High Mount
 ローマウント / Low Mount

[Spacer]

3.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]
Normal

[Rear Hub Carrier]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum
 Aアーム / A-Arm

[Wheel Hubs]
 ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

5.0 mm

[Sus Arm]

- ストレート / Straight
 ガルアーム / Gull Arm
 Aアーム / A-Arm

[スタビライザーバー / Sway bar]
φ 1.0 mm

[ダンパー / Damper]

[Diff]

- スプール / Spool CLS
 ギヤデフ / Gear Diff オイル / Oil #
 ボールデフ / Ball Diff

[Sus Mount RF]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum # 8
ブッシュ / Bushing # 4 In/Out

[Spacer]

2.5 mm

[Sus Arm]

- ノーマル / Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 / Others 48mm
 Aアーム / A-Arm

[Spacer]

Normal mm

[Spacer under Sus-mount]

RF 0 mm

RR 1.0 mm

[Sus Mount RR]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum # 8
ブッシュ / Bushing # 5 In/Out

[Lower Sus Hole Position]

- 上穴 / Upper Hole
 下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height

5.0 mm

スキッド角 / Skid Angle

0 °

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

4.5 °

0.5 °

[リアショック / Rear Shock]

Overdose

ショックシャフト / Shock Shaft

Overdose

スプリング / Spring

Normal

ピストン / Piston

穴 / Holes mm

オイル / Oil

Overdose # 15

Oリング / O-ring

Overdose

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum mm

Memo

シャーシ / Chassis //

- ノーマル / Normal FRP / FRP
 カーボン / Carbon

サイドデッキ / Side Deck

- FRP / FRP カーボン / Carbon

Fアッパーブレース / Front Upper Brace

シャーシブレース / Chassis Braces

Front

- ノーマル / Normal
 アルミ / Aluminum

Rear

- ノーマル / Normal
 アルミ / Aluminum

ホイール / Wheel //

フロント / Front

Rève D DP5

オフセット / Offset

6.0 mm

リア / Rear

Rève D DP5

オフセット / Offset

8.0 mm

メカ類 / Electrical //

サーボ / Servo

Futaba GD700

サーボホーン / Servo Horn

22 mm

サーボ位置 / Servo Position

- 前 / F 中 / M 後 / R

ジャイロ / Gyro

Futaba 550

ゲイン / Gain カーブ / Carve

66

モーター / Motor

Acuance 13.5T

進角 / Timing

20 °

バッテリー / Battery

Sunpadow 4000

横置 / Horizontal Installation

縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

22 T

スパーギヤ / Spur Gear

84 T

アンプ / ESC

Acuance WX

ブースト / Boost

32

ターボ / Turbo

30