

# RDX SETTING SHEET

日時/Date  
2024/12/ 8  
ドライバー/Driver  
Team Rêve D Yosuke  
走行場所/Driving Place  
Tsukuba RC Park R. C. D. C.

路面/Surface  
 P タイル /Plastic Tile  
 カーペット /Carpet  
 アスファルト /Asphalt  
 カラーコン /Colored Concrete

ボディ/Body  
Rêve D GR COROLLA  
ウイング/Wing  
Tamiya  
タイヤ/Tires  
Buzz Brake PROXES R888R

## フロント / Front //

[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル /Normal  アルミ製 /Aluminum  
 グラファイト製 /Graphite

[Ball Caps]

- S  
 M  
 L

[アッパーアーム / Upper Arm]  
 ノーマル /Normal  
 グラファイト製 /Graphite

[Spacer]  
1.0 mm

[Spacer]  
0 mm

- [Ball Caps]  
 S  
 M  
 L

[ボールエンド / Ball Stud]  
RT-006MA

[Spacer]  
0 mm

[Spacer]  
1.0 mm

[Spacer]  
1.0 mm

[Spacer]  
0 mm

- [Lower Sus-Mount]  
 正側 /Positive side  
 逆側 /Negative side

- [Wheel Hubs]  
 ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum

D1-010FDC  
mm

[ボールエンド / Ball Stud]  
RT-006SA

[Spacer]  
0 mm

[Spacer]  
1.0 mm

- [ナックル / Knuckle]  
 ノーマル /Normal  
 グラファイト製 /Graphite  
 アルミ製 /Aluminum  
 マルチナックル /Multi knuckle

Plate : D1-MK-PH

[Spacer]

0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006MA

[Spacer]

2.0 mm

[キングピンアングル / Kingpin Angle]

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

3.0 mm

[Spacer]

2.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SNA

[Spacer]

0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SA

車高 / Ride Height

15.0 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

7.0 °

1.0 °

[フロントショック / Front Shock]

Normal

ショックシャフト / Shock Shaft

Normal

スプリング / Spring

Rêve D D1-SS1S

ピストン / Piston

穴 / Holes mm

オイル / Oil

Axon # 27.5

Oリング / O-ring

Normal

リテーナー / Retainer

ノーマル /Normal

アルミ製 /Aluminum 0 mm

Memo

Front Bulk Brace (Side2)

## リア / Rear //

[モーターポジション / Motor Position]

- ハイマウント /High Mount  
 ローマウント /Low Mount

[Spacer]

0.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SNA

[Rear Hub Carrier]

- ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum  
 Aアーム /A-Arm

[Wheel Hubs]

- ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum

D1-011RDC  
mm

[Sus Arm]

- ストレート /Straight  
 ガルアーム /Gull Arm  
 Aアーム /A-Arm

[スタビライザーバー / Sway bar]

φ mm

[Diff]

- スプール /Spool  
 ギヤデフ /Gear Diff オイル /Oil #  
 ボールデフ /Ball Diff

[Sus Mount RF]

ノーマル /Normal 62.0mm

アルミ製 /Aluminum #

ブッシュ /Bushing # In/Out

[Spacer]

2.0 mm

[Sus Arm]

- ノーマル /Normal  
 42mm  
 42mm 2.6°  
 45mm  
 その他 /Others  
 Aアーム /A-Arm

[Spacer]

8.0 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF 0 mm

RR 0 mm

[Sus Mount RR]

ノーマル /Normal 61.2mm

アルミ製 /Aluminum #

ブッシュ /Bushing # In/Out

[Lower Sus Hole Position]

上穴 /Upper Hole

下穴 /Lower Hole

車高 / Ride Height スキッド角 / Skid Angle

8.0 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

1.5 °

0.5 °

[リアショック / Rear Shock]

Normal

ショックシャフト / Shock Shaft

Normal

スプリング / Spring

Rêve D D1-SS1S

ピストン / Piston

穴 / Holes mm

オイル / Oil

Axon # 27.5

Oリング / O-ring

Normal

リテーナー / Retainer

ノーマル /Normal

アルミ製 /Aluminum 0 mm

Memo

## シャーシ / Chassis //

- ノーマル /Normal  FRP /FRP  
 カーボン /Carbon

サイドデッキ / Side Deck

- FRP /FRP  カーボン /Carbon

Fアッパーブレース /Front Upper Brace

シャーシブレース /Chassis Braces

- Front  
 ノーマル /Normal  
 アルミ /Aluminum  
Rear  
 ノーマル /Normal  
 アルミ /Aluminum

## ホイール / Wheel //

フロント / Front

Rêve D VR10K6

オフセット / Offset

6 mm

リア / Rear

Rêve D VR10K6

オフセット / Offset

6 mm

## メカ類 / Electrical //

サーボ / Servo

Rêve D RS-ST PRO

サーボホーン / Servo Horn

23 mm

サーボ位置 / Servo Position

- 前 /F  中 /M  後 /R

ジャイロ / Gyro

Rêve D REVOX

ゲイン / Gain カーブ / Carve

60

1

モーター / Motor

Rêve D Absolute1 10.5T

進角 / Timing

25 °

バッテリー / Battery

Rêve D 3700mAh

横置 /Horizontal Installation

縦置 /Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

36 T

スパーギヤ / Spur Gear

101 T

アンプ / ESC

Rêve D BREVE

ブースト / Boost

30deg

ターボ / Turbo

40deg