

RDX SETTING SHEET

日時 / Date
2025 / 7/27
ドライバー / Driver
Team Rêve D Chihiro
走行場所 / Driving Place
Drift Track Asumigaoka

路面 / Surface
☒ P タイル / Plastic Tile
☐ カーペット / Carpet
☐ アスファルト / Asphalt
☐ カラコン / Colored Concrete

ボディ / Body
Rêve D GR86
ウイング / Wing
Overdose
タイヤ / Tires
BazzBreak TOYO 26mm

フロント / Front //

【ベルクランク / Bell Crank】

☐ ノーマル / Normal ☒ アルミ製 / Aluminum
☐ グラファイト製 / Graphite

【Ball Caps】

☐ S
☒ M
☐ L

【アッパーアーム / Upper Arm】
☐ ノーマル / Normal
☒ グラファイト製 / Graphite

【Spacer】

0 mm

【ボールエンド / Ball Stud】

M

【Spacer】

0 mm

【Spacer】

mm

【Spacer】

1.0 mm

【Ball Caps】

☐ S
☒ M
☐ L

【ボールエンド / Ball Stud】

M

【Spacer】

0 mm

【Spacer】

0 mm

【Spacer】

1.5 mm

【Spacer】

1.0 mm

【Lower Sus-Mount】

☒ 正側 / Positive side Skid 1.0mm
☐ 逆側 / Negative side

【Wheel Hubs】

☐ ノーマル / Normal

☒ アルミ製 / Aluminum 4.0 mm

【ボールエンド / Ball Stud】

M

【Spacer】

0.5 mm

【ナックル / Knuckle】

☐ ノーマル / Normal
☐ グラファイト製 / Graphite
☐ アルミ製 / Aluminum
☒ マルチナックル / Multi knuckle

Plate : Prototype

【Spacer】

1.0 mm

【ボールエンド / Ball Stud】

Yokomo

【Spacer】

4.0 mm

【キングピンアングル / Kingpin Angle】

【ナックルストッパー / Knuckle Stopper】

3.0 mm

【Spacer】

1.5 mm

【ボールエンド / Ball Stud】

S

【Spacer】

0 mm

【ボールエンド / Ball Stud】

M

車高 / Ride Height

10.0 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

7.0 °

-0.5 °

【フロントショック / Front Shock】

Topline

ショックシャフト / Shock Shaft

Topline

スプリング / Spring

Rêve D R-tune Soft

ピストン / Piston

4 穴 / Holes 1.0 mm

オイル / Oil

Axon # 15

O リング / O-ring

Yokomo

リテーナー / Retainer

☐ ノーマル / Normal

☒ アルミ製 / Aluminum mm

Memo

リア / Rear //

【モーターポジション / Motor Position】

☐ ハイマウント / High Mount
☒ ローマウント / Low Mount

【Spacer】

5.0 mm

【ボールエンド / Ball Stud】

Yokomo

【Rear Hub Carrier】

☐ ノーマル / Normal
☒ アルミ製 / Aluminum
☐ A アーム / A-Arm

【Wheel Hubs】

☐ ノーマル / Normal
☒ アルミ製 / Aluminum

mm

【Sus Arm】

☐ ストレート / Straight
☒ ガルアーム / Gull Arm
☐ A アーム / A-Arm

【スタビライザーバー / Sway bar】

φ 1.4 mm

【Diff】

☐ スプール / Spool ☐ CLS
☐ ギヤデフ / Gear Diff オイル / Oil #
☒ ボールデフ / Ball Diff

【Sus Mount RF】

☐ ノーマル / Normal
☒ アルミ製 / Aluminum # 7
ブッシュ / Bushing # E (In/Out)

【Spacer】

1.0 mm

【Sus Arm】

☐ ノーマル / Normal
☒ 42mm
☐ 42mm 2.6°
☐ 45mm
☐ その他 / Others 48mm
☐ A アーム / A-Arm

【Spacer】

10.0 mm

【Spacer under Sus-mount】

RF 0 mm inside out
RR 0 mm

【Sus Mount RR】

☐ ノーマル / Normal
☒ アルミ製 / Aluminum # 7
ブッシュ / Bushing # D (In/Out)

【Lower Sus Hole Position】

☐ 上穴 / Upper Hole
☒ 下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height スキッド角 / Skid Angle

3.0 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

3.5 °

0.8 °

【リアショック / Rear Shock】

Topline

ショックシャフト / Shock Shaft

Topline

スプリング / Spring

Rêve D R-tune Prototype

ピストン / Piston

4 穴 / Holes 1.0 mm

オイル / Oil

Axon # 15

O リング / O-ring

Yokomo

リテーナー / Retainer

☐ ノーマル / Normal

☒ アルミ製 / Aluminum mm

Memo

シャーシ / Chassis //

☐ ノーマル / Normal ☐ FRP / FRP
☒ カーボン / Carbon

サイドデッキ / Side Deck

☐ FRP / FRP ☐ カーボン / Carbon

【F アッパーブレース / Front Upper Brace】

シャーシブレース / Chassis Braces

Front

☐ ノーマル / Normal
☐ アルミ / Aluminum

Rear

☐ ノーマル / Normal
☐ アルミ / Aluminum

ホイール / Wheel //

フロント / Front

Rêve D UL12Y6

オフセット / Offset

6.0 mm

リア / Rear

Rêve D GA18K4

オフセット / Offset

4.0 mm

メカ類 / Electrical //

サーボ / Servo

Rêve D RS-ST PRO

サーボホーン / Servo Horn

23 mm

サーボ位置 / Servo Position

☒ 前 / F ☐ 中 / M ☐ 後 / R

ジャイロ / Gyro

Rêve D REV0X

ゲイン / Gain カーブ / Carve

50 3

モーター / Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 / Timing

32 °

バッテリー / Battery

Rêve D 5000mAh

☒ 横置 / Horizontal Installation

☐ 縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

22 T

スパーギヤ / Spur Gear

78 T

アンプ / ESC

Rêve D BREVE

ブースト / Boost

10 deg

ターボ / Turbo

64 deg