

MC-III

ULTIMATE DESIGN

SETTING SHEET

日時/Date
2026/ 3/18
ドライバー/Driver
Team Rêve D HINOME
走行場所/Driving Place
side2 RC

路面/Surface
 P タイル /Plastic Tile
 カーペット /Carpet
 アスファルト /Asphalt
 カラーコン /Colored Concrete

ボディ /Body
Rêve D GR86
ウイング/Wing
タイヤ/Tires
Rêve D AS-01

フロント / Front

[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル /Normal アルミ製 /Aluminum
 グラファイト製 /Graphite



[Ball Caps]

- S
 M
 L

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 2.0 mm

[Ball Caps]

- S
 M
 L

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006SA

[Spacer] 0 mm


[Spacer] 0.5 mm

[Spacer] 0.5 mm

[Spacer] 0.5 mm

[Lower Sus-Mount]

- 正側 /Positive side
 逆側 /Negative side



[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 /Aluminum 2.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

[Spacer] 1.0 mm
[ボールエンド / Ball Stud] RT-006SNA

[Spacer] 3.0 mm

[Spacer] 4.0 mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

Φ4.0 mm

[Spacer] 0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006SA

[Spacer] 0.5 mm

[ナックル / Knuckle]

- ノーマル /Normal
 グラファイト製 /Graphite
 アルミ製 /Aluminum
 マルチナックル /Multi knuckle
Plate : US

[Spacer] 0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006SA

車高 /Ride Height

11.5 mm

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

10.5° out 0.5°

[フロントショック / Front Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト /Shock Shaft

RT-012A

スプリング /Spring

R-tune Soft

ピストン /Piston

6 穴 /Holes 1.2 mm

オイル /Oil

Rêve D # 50

Oリング /O-ring

RD-015

リテーナー /Retainer

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum mm

Memo

リア / Rear

[モーターポジション / Motor Position]


- ハイマウント /High Mount
 ローマウント /Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

- ノーマル /Normal
 グラファイト製 /Graphite

[Spacer] 3.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]



[Rear Hub Carrier]

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum
 Aアーム /A-Arm

[Wheel Hubs]

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum 5.0 mm

[スタビライザーバー / Sway bar]

φ 1.2 mm

[Diff]

- スプール /Spool
 ギヤデフ /Gear Diff
 ボールデフ /Ball Diff LSD

[Sus Arm]

- ストレート /Straight
 ガルアーム /Gull Arm
 Aアーム /A-Arm

[Sus Mount RF]

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum # 7
プッシュ /Bushing # E Out

[Spacer] 2.0 mm

[Sus Arm]

- ノーマル /Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 /Others
 Aアーム /A-Arm

[Spacer] 7.0 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF -3.0 mm
RR 0 mm

[Sus Mount RR]

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum # 7
プッシュ /Bushing # D Out

[Lower Sus Hole Position]

- 上穴 /Upper Hole
 下穴 /Lower Hole

車高 /Ride Height

5.0 mm

スキッド角 /Skid Angle

3.81°

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

-4.5° in 0.4°

[リアショック / Rear Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト /Shock Shaft

RT-012A

スプリング /Spring

R-tune Hard

ピストン /Piston

6 穴 /Holes 1.2 mm

オイル /Oil

Yokomo # 250

Oリング /O-ring

RD-015

リテーナー /Retainer

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum 0 mm

Memo

シャーシ / Chassis

シャーシブレース /Chassis Braces

- Front
 樹脂 /Molded
 アルミ /Aluminum

アルミ製ポスト /Alu. Post
装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

オモリ / Weight

装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

20 g

ホイール / Wheel

フロント / Front

RW-DP5 DP5

オフセット /Offset

6.0 mm

リア / Rear

RW-GA18 GA18 Black

オフセット /Offset

4.0 mm

メカ類 / Electrical

サーボ /Servo

RS-ST PRO

サーボホーン /Servo Horn

22.5 mm

サーボ位置 /Servo Position

- 前 /F 中 /M 後 /R

ジャイロ /Gyro

REVOX

ゲイン /Gain カーブ /Carve

55 3

モーター /Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 /Timing

30°

バッテリー /Battery

RB-37SB 3700mAh

横置 /Horizontal Installation

縦置 /Installed Vertically

ピニオンギヤ /Pinion Gear

27 T

スパークギヤ /Spur Gear

76 T

アンプ /ESC

BRAVE

ブースト /Boost

10

ターボ /Turbo

60