

MC-III

ULTIMATE DESIGN

SETTING SHEET

日時/Date 2026/ 2/ 7
 ドライバー/Driver Team Rêve D Chihiro
 走行場所/Driving Place AEON MALL Special course

路面/Surface
 P タイル /Plastic Tile
 カーペット /Carpet
 アスファルト /Asphalt
 カラーコン /Colored Concrete

ボディ /Body Rêve D GR86
 ウィング/Wing Yokomo
 タイヤ/Tires Rêve D AS-01

フロント / Front


[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル /Normal アルミ製 /Aluminum
 グラファイト製 /Graphite



[Ball Caps]

- S
 M
 L




[Ball Caps]

- S
 M
 L



[Lower Sus-Mount]

- 正側 /Positive side
 逆側 /Negative side



[Spacer] 1.2 mm

[ボールエンド /Ball Stud] RT-006SNA

[ボールエンド /Ball Stud] Yokomo

[Spacer] 3.5 mm

[Spacer] 4.0 mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

Φ4.5 mm

[Spacer] 1.5 mm

[ボールエンド /Ball Stud] RT-006SA

[Spacer] 0.5 mm

[ナックル /Knuckle]

- ノーマル /Normal
 グラファイト製 /Graphite
 アルミ製 /Aluminum
 マルチナックル /Multi knuckle

Plate : US

[ボールエンド /Ball Stud] RT-006SA

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 /Aluminum 3.0 mm

車高 /Ride Height

10.0 mm

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

8.0 ° out 0.5 °

[フロントショック /Front Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト /Shock Shaft

24mm Shock Shaft

スプリング /Spring

D1-SS1S R-tune Soft

ピストン /Piston

4 穴 /Holes 1.2 mm

オイル /Oil

Yokomo # 50

Oリング /O-ring

RD-015RS

リテーナー /Retainer

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum mm

Memo

Yokomo Retainer (Front)

リア / Rear

[モーターポジション /Motor Position]

- ハイマウント /High Mount
 ローマウント /Low Mount

[ショックタワー /Shock Tower]

- ノーマル /Normal
 グラファイト製 /Graphite

[Spacer] 5.5 mm

[ボールエンド /Ball Stud] Yokomo



[Rear Hub Carrier]

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum
 Aアーム /A-Arm

[Wheel Hubs]

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum 5.0 mm

[スタビライザーバー /Sway bar]

Φ 1.2 mm

[Diff]

- スプール /Spool
 ギヤデフ /Gear Diff オイル /Oil #
 ボールデフ /Ball Diff LSD Usukani

[Sus Mount RF]

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum # 7 inside out
 ブッシュ /Bushing # C Out

[Spacer] 1.0 mm

[Sus Arm]

- ノーマル /Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 /Others
 Aアーム /A-Arm

[Spacer] 10.0 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF 0 mm
 RR 0 mm

[Sus Mount RR]

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum # 7
 ブッシュ /Bushing # D Out

[Lower Sus Hole Position]

- 上穴 /Upper Hole
 下穴 /Lower Hole

車高 /Ride Height

3.0 mm

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

6.0 ° in 0.3 °

[リアショック /Rear Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト /Shock Shaft

RT-012A

スプリング /Spring

D1-SS1H R-tune Hard

ピストン /Piston

8 穴 /Holes 1.3 mm

オイル /Oil

Yokomo # 350

Oリング /O-ring

RD-015RS

リテーナー /Retainer

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum mm

Memo

Yokomo Retainer (Rear)

シャーシ / Chassis

シャーシブレース /Chassis Braces Front

- 樹脂 /Molded
 アルミ /Aluminum



アルミ製ポスト /Alu. Post
 装着位置に○をつける
 Mark the installation location with a circle.

オモリ /Weight
 装着位置に○をつける
 Mark the installation location with a circle.

each 10 g

ホイール / Wheel

フロント /Front

RW-UL12W6

オフセット /Offset

6.0 mm

リア /Rear

RW-GA18 GA18 Black

オフセット /Offset

4.0 mm

メカ類 / Electrical

サーボ /Servo

RS-ST PRO

サーボホーン /Servo Horn

21.0 mm

サーボ位置 /Servo Position

- 前 /F 中 /M 後 /R

ジャイロ /Gyro

REVOX

ゲイン /Gain カーブ /Carve

50 2

モーター /Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 /Timing

30 °

バッテリー /Battery

RB-37SB 3700mAh

横置 /Horizontal Installation

縦置 /Installed Vertically

ピニオンギヤ /Pinion Gear

26 T

スパークギヤ /Spur Gear

75 T

アンプ /ESC

BRAVE

ブースト /Boost

10

ターボ /Turbo

50