

MC-III

ULTIMATE DESIGN

SETTING SHEET

日時/Date
2026/ 5/
ドライバー/Driver
Team Rêve D Chihiro
走行場所/Driving Place
G-Circuit

路面/Surface
 P タイル / Plastic Tile
 カーペット / Carpet
 アスファルト / Asphalt
 カラーコン / Colored Concrete

ボディ / Body
Rêve D GR86
ウイング / Wing
Yokomo
タイヤ / Tires
Topline

フロント / Front

[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル / Normal アルミ製 / Aluminum
 グラファイト製 / Graphite



[Ball Caps]

- S
 M
 L

[Spacer]

0 mm

[Spacer]

0 mm

[Spacer]

2.0 mm

[Ball Caps]

- S
 M
 L

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SA

[Spacer]

0 mm

[Spacer]


0.5 mm

[Spacer]

1.0 mm

[Lower Sus-Mount]

- 正側 / Positive side
 逆側 / Negative side



[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

3.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

5.8mm ball

[Spacer]

3.5 mm

[Spacer]

4.0 mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

Φ4.5 mm

[Spacer]

1.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SA

[Spacer]

0.5 mm

[ナックル / Knuckle]

- ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite
 アルミ製 / Aluminum
 マルチナックル / Multi knuckle
Plate : US

[Spacer]

0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SA

車高 / Ride Height

10.0 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

11.0° out 0.5°

[フロントショック / Front Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト / Shock Shaft

24mm Shock Shaft

スプリング / Spring

D1-SS1S R-tune Soft

ピストン / Piston

6 穴 / Holes 1.3 mm

オイル / Oil

Yokomo # 50

Oリング / O-ring

RD-015RS

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum mm

Memo

Yokomo Retainer (Front)

リア / Rear

[モーターポジション / Motor Position]

- ハイマウント / High Mount
 ローマウント / Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

- ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer]

5.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

5.8mm ball

[Rear Hub Carrier]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum
 Aアーム / A-Arm

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

5.0 mm

[スタビライザーバー / Sway bar]

φ 1.2 mm

[Diff]

スプール / Spool

ギヤデフ / Gear Diff

ボールデフ / Ball Diff

[Sus Arm]

ストレート / Straight

ガルアーム / Gull Arm

Aアーム / A-Arm

[Sus Mount RF]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum # 7

ブッシュ / Bushing # C Out

[Spacer]

1.0 mm

[Sus Arm]

ノーマル / Normal

42mm

42mm 2.6°

45mm

その他 / Others

Aアーム / A-Arm

[Spacer]

10.0 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF 0 mm

RR 0 mm

[Sus Mount RR]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum # 7

ブッシュ / Bushing # D Out

[Lower Sus Hole Position]

上穴 / Upper Hole

下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height

3.0 mm

スキッド角 / Skid Angle

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

6.0° out 0.3°

[リアショック / Rear Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト / Shock Shaft

RT-012A

スプリング / Spring

D1-SS1H R-tune Hard

ピストン / Piston

8 穴 / Holes 1.3 mm

オイル / Oil

Yokomo # 300

Oリング / O-ring

RD-015RS

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum mm

Memo

Yokomo Retainer (Rear)

シャーシ / Chassis

シャーシブレース / Chassis Braces

Front

- 樹脂 / Molded
 アルミ / Aluminum

アルミ製ポスト / Alu. Post

装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

オモリ / Weight

装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

each 10 g

ホイール / Wheel

フロント / Front

RW-UL12

オフセット / Offset

6.0 mm

リア / Rear

RW-GA18

オフセット / Offset

4.0 mm

メカ類 / Electrical

サーボ / Servo

RS-ST PRO

サーボホーン / Servo Horn

21.0 mm

サーボ位置 / Servo Position

前 / F 中 / M 後 / R

ジャイロ / Gyro

REVOX

ゲイン / Gain

55

カーブ / Carve

2

モーター / Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 / Timing

32°

バッテリー / Battery

Rêve D 5000mAh

横置 / Horizontal Installation

縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

22 T

スパークギヤ / Spur Gear

77 T

アンプ / ESC

BRAVE

ブースト / Boost

10

ターボ / Turbo

35