

MC-III

ULTIMATE DESIGN

SETTING SHEET

日時/Date
2026/ 5/13
ドライバー/Driver
Team Rêve D Geoffey
走行場所/Driving Place
Drift paradiz

路面/Surface
 P タイル /Plastic Tile
 カーペット /Carpet
 アスファルト /Asphalt
 カラーコン /Colored Concrete

ボディ /Body
Rêve D GR86
ウイング/Wing
タイヤ/Tires
Topline

フロント / Front

[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル /Normal アルミ製 /Aluminum
 グラファイト製 /Graphite



[Spacer] 1.0 mm

[Spacer] 0.5 mm
[ボールエンド / Ball Stud] RT-006SA

[ボールエンド / Ball Stud] 5.8mm ball

[Spacer] 4.0 mm

- [Ball Caps]
 S
 M
 L

[Spacer] 2.0 mm
[Spacer] 0 mm

[Spacer] 4.0 mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006MA Φ 4.5 mm

[Spacer] 2.0 mm

[Spacer] 0.5 mm

[ナックル / Knuckle]

- ノーマル /Normal
 グラファイト製 /Graphite
 アルミ製 /Aluminum
 マルチナックル /Multi knuckle
Plate : US

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006SA

[Spacer] 0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006SA

- [Ball Caps]
 S
 M
 L

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006MA

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 1.0 mm

[Spacer] 2.0 mm

[Spacer] 0 mm

[Lower Sus-Mount]

- 正側 /Positive side
 逆側 /Negative side

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 /Aluminum 1.0 mm

車高 /Ride Height

9.0 mm

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

9.0 °

[フロントショック / Front Shock]

ショックシャフト /Shock Shaft

Axon BD10

スプリング /Spring

BRL-SG05

ピストン /Piston

穴 /Holes mm

オイル /Oil

Yokomo # 100

Oリング /O-ring

リテーナー /Retainer

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum 1.0 mm

Memo

リア / Rear

[モーターポジション / Motor Position]

- ハイマウント /High Mount
 ローマウント /Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

- ノーマル /Normal
 グラファイト製 /Graphite

[Spacer] 3.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] 5.8mm ball

[Sus Mount RF]

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum #
ブッシュ /Bushing # C Out

[Spacer] 2.5 mm

- [Sus Arm]
 ノーマル /Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 /Others
 Aアーム /A-Arm

[Spacer] 8.0 mm

[Rear Hub Carrier]
 ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum
 Aアーム /A-Arm

- [Wheel Hubs]
 ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum

5.0 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF mm
RR mm

[スタビライザーバー / Sway bar]
 ϕ mm

[Sus Arm]

- ストレート /Straight
 ガルアーム /Gull Arm
 Aアーム /A-Arm

[Sus Mount RR]
 ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum #
ブッシュ /Bushing # B Out

[Lower Sus Hole Position]

- 上穴 /Upper Hole
 下穴 /Lower Hole

車高 /Ride Height

5.0 mm

スキッド角 /Skid Angle

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

4.0 °

[リアショック / Rear Shock]

Axon Revoshock

ショックシャフト /Shock Shaft

スプリング /Spring

RD-010RMH

ピストン /Piston

穴 /Holes mm

オイル /Oil

Yokomo # 300

Oリング /O-ring

RD-015RS

リテーナー /Retainer

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum mm

Memo

シャーシ / Chassis

シャーシブレース /Chassis Braces Front

- 樹脂 /Molded
 アルミ /Aluminum

アルミ製ポスト /Alu. Post
装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

オモリ / Weight
装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

ホイール / Wheel

フロント / Front

Overdose

オフセット /Offset
7.0 mm

リア / Rear

RW-GA18

オフセット /Offset
4.0 mm

メカ類 / Electrical

サーボ /Servo

RS-ST PRO

サーボホーン /Servo Horn
25.0 mm

サーボ位置 /Servo Position

- 前 /F 中 /M 後 /R

ジャイロ /Gyro
REVOX

ゲイン /Gain カーブ /Carve
49 3

モーター /Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 /Timing
32 °

バッテリー /Battery

Rêve D 5000mAh

- 横置 /Horizontal Installation
 縦置 /Installed Vertically

ピニオンギヤ /Pinion Gear

25 T

スパークギヤ /Spur Gear

76 T

アンプ /ESC

BRAVE

ブースト /Boost

10

ターボ /Turbo

20