

# MC-III

ULTIMATE DESIGN

## SETTING SHEET

日時/Date  
2026/ 5/25  
ドライバー/Driver  
Team Rêve D Haruto  
走行場所/Driving Place  
MECCA

路面/Surface  
 P タイル /Plastic Tile  
 カーペット /Carpet  
 アスファルト /Asphalt  
 カラーコン /Colored Concrete

ボディ /Body  
Rêve D GR86  
ウイング/Wing  
Rêve D  
タイヤ/Tires  
Rêve D AS-01

### フロント / Front

[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル /Normal  アルミ製 /Aluminum  
 グラファイト製 /Graphite




[Ball Caps]

- S  
 M  
 L

[Spacer] 1.0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 2.0 mm



[Spacer] 1.2 mm

[ボールエンド / Ball Stud]  
RT-006SNA

[ボールエンド / Ball Stud]

5.8mm ball

[Spacer] 5.0 mm

[Spacer] 2.0 mm

[ナックルストッパー /  
Knuckle Stopper]

Φ4.5 mm

[Spacer] 0.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006MA

[Spacer] 3.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006MA

[Spacer] 0 mm

[ナックル /Knuckle]

- ノーマル /Normal  
 グラファイト製 /Graphite  
 アルミ製 /Aluminum  
 マルチナックル /Multi knuckle


Plate : AT

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006MA

[Lower Sus-Mount]

- 正側 /Positive side  
 逆側 /Negative side



[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal  
 アルミ製 /Aluminum

3.0 mm

### リア / Rear

[モーターポジション / Motor Position]


- ハイマウント /High Mount  
 ローマウント /Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

- ノーマル /Normal  
 グラファイト製 /Graphite

[Spacer] 4.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]



[Rear Hub Carrier]

- ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum  
 Aアーム /A-Arm

[Wheel Hubs]

- ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum

5.0 mm

[スタビライザーバー /  
Sway bar]

Φ 1.2 mm

[Diff]

- スプール /Spool  
 ギヤデフ /Gear Diff  
 ボールデフ /Ball Diff

[Sus Arm]

- ストレート /Straight  
 ガルアーム /Gull Arm  
 Aアーム /A-Arm

[Sus Mount RF]

- ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum # inside out  
ブッシュ /Bushing # C  Out

[Spacer] 2.5 mm

[Sus Arm]

- ノーマル /Normal  
 42mm  
 42mm 2.6°  
 45mm  
 その他 /Others  
 Aアーム /A-Arm

[Spacer under Sus-mount]

RF 0 mm  
RR 0 mm

[Sus Mount RR]

- ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum #  
ブッシュ /Bushing # B  Out

[Lower Sus Hole Position]

- 上穴 /Upper Hole  
 下穴 /Lower Hole

車高 /Ride Height

10.5 mm

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

9.0 °

[フロントショック / Front Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト /Shock Shaft

RT-012A

スプリング /Spring

D1-SS1S R-tune Soft

ピストン /Piston

4 穴 /Holes 1.4 mm

オイル /Oil

Yokomo # 300

Oリング /O-ring

RD-015RS

リテーナー /Retainer

- ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum 0 mm

Memo

車高 /Ride Height

2.5 mm

スキッド角 /Skid Angle

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

5.0 °

[リアショック / Rear Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト /Shock Shaft

RT-012A

スプリング /Spring

D1-SS1H R-tune Hard

ピストン /Piston

4 穴 /Holes 1.2 mm

オイル /Oil

Yokomo # 350

Oリング /O-ring

RD-015RS

リテーナー /Retainer

- ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum 0 mm

Memo

### シャーシ / Chassis

シャーシブレース /Chassis Braces

- Front  
 樹脂 /Molded  
 アルミ /Aluminum

アルミ製ポスト /Alu. Post  
装着位置に○をつける  
Mark the installation  
location with a circle.

オモリ / Weight

装着位置に○をつける  
Mark the installation  
location with a circle.

40 g

### ホイール / Wheel

フロント / Front

RW-UL12

オフセット /Offset

6.0 mm

リア / Rear

RW-GA18

オフセット /Offset

4.0 mm

### メカ類 / Electrical

サーボ /Servo

RS-ST PRO

サーボホーン /Servo Horn

23.0 mm

サーボ位置 /Servo Position

- 前 /F  中 /M  後 /R

ジャイロ /Gyro

REVOX

ゲイン /Gain カーブ /Carve

39

1

モーター /Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 /Timing

33 °

バッテリー /Battery

Rêve D 5000mAh

- 横置 /Horizontal Installation  
 縦置 /Installed Vertically

ピニオンギヤ /Pinion Gear

27 T

スパークギヤ /Spur Gear

74 T

アンプ /ESC

BRAVE

ブースト /Boost

55

ターボ /Turbo

10