

MC-III

ULTIMATE DESIGN

SETTING SHEET

日時/Date
2026/ 1/22
ドライバー/Driver
Team Rêve D James
走行場所/Driving Place
RC Tracks Galleria

路面/Surface
 P タイル/Plastic Tile
 カーペット/Carpet
 アスファルト/Asphalt
 カラーコン/Colored Concrete

ボディ/Body
ウイング/Wing
タイヤ/Tires

フロント / Front


[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル / Normal アルミ製 / Aluminum
 グラファイト製 / Graphite



[Ball Caps]

- S
 M
 L




[Ball Caps]

- S
 M
 L



[Lower Sus-Mount]

- 正側 / Positive side
 逆側 / Negative side



[Spacer]
2.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]
RT-006SNS

[ボールエンド / Ball Stud]

Axon 3G-002-001

[Spacer]
4.0 mm

[Spacer]
2.5 mm

[ナックルストッパー /
Knuckle Stopper]

Φ4.0 mm

[Spacer]
1.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SA

[Spacer]
0.5 mm

[ナックル / Knuckle]

- ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite
 アルミ製 / Aluminum
 マルチナックル / Multi knuckle

Plate : US

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SA

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

Disc brake
+2.5 mm

車高 / Ride Height

5.0 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

out 1.0 °

[フロントショック / Front Shock]

High Big Bore

ショックシャフト / Shock Shaft

Axon 28mm Shock Shaft

スプリング / Spring

D1-SS1S R-tune Soft

ピストン / Piston

4 穴 / Holes 2.0 mm

オイル / Oil

Axon # 10

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum mm

Memo

リア / Rear

[モーターポジション / Motor Position]

- ハイマウント / High Mount
 ローマウント / Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

- ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer]
6.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

Axon 3G-002-001

[Rear Hub Carrier]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum
 Aアーム / A-Arm

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

Disc brake
+2.0 mm

[スタビライザーバー / Sway bar]

Φ 1.2 mm

[Diff]

スプール / Spool

ギヤデフ / Gear Diff

ボールデフ / Ball Diff

オイル / Oil #

LSD Xray Active

[Sus Mount RF]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum # 3

ブッシュ / Bushing # A In/Out

[Spacer]
3.0 mm

[Sus Arm]

ノーマル / Normal

42mm

42mm 2.6°

45mm

その他 / Others

Aアーム / A-Arm

[Spacer under Sus-mount]

RF mm

RR 1.0 mm

[Sus Mount RR]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum # 3

ブッシュ / Bushing # A In/Out

[Lower Sus Hole Position]

上穴 / Upper Hole

下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height

4.4 mm

スキッド角 / Skid Angle

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

4.0 ° 0.5 °

[リアショック / Rear Shock]

Topline Big bore

ショックシャフト / Shock Shaft

Topline 26mm Neo

スプリング / Spring

D1-SS1H R-tune Hard

ピストン / Piston

8 穴 / Holes 1.0 mm

オイル / Oil

Axon # 35

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum mm

Memo

A-arm Setting

Upper mounting : rear, innermost hole, +11mm spacer/standoff,

short neck

Lower mounting : +2mm spacer, nomal stud, inner most hole

Inner mounting : +6mm

シャーシ / Chassis

シャーシブレース / Chassis Braces

Front

- 樹脂 / Molded
 アルミ / Aluminum

アルミ製ポスト / Alu. Post

装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

オモリ / Weight

装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

30 g

ホイール / Wheel

フロント / Front

RW-UL12M6

オフセット / Offset

6.0 mm

リア / Rear

RW-GA18K4

オフセット / Offset

4.0 mm

メカ類 / Electrical

サーボ / Servo

RS-ST PRO

サーボホーン / Servo Horn

22.0 mm

サーボ位置 / Servo Position

前 / F 中 / M 後 / R

ジャイロ / Gyro

REVOX

ゲイン / Gain

50

カーブ / Carve

2

モーター / Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 / Timing

30 °

バッテリー / Battery

Rêve D 5000mAh

横置 / Horizontal Installation

縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

27 T

スパークギヤ / Spur Gear

76 T

アンプ / ESC

BRAVE

ブースト / Boost

10

ターボ / Turbo

60