

日時/Date
2026/ 5/11
ドライバー/Driver
Team Rêve D Jay
走行場所/Driving Place
TodakRC

路面/Surface
 P タイル /Plastic Tile
 カーペット /Carpet
 アスファルト /Asphalt
 カラーコン /Colored Concrete

ボディ /Body
Rêve D GR86
ウイング/Wing
タイヤ/Tires
Rêve D AS-01

フロント / Front //

[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル /Normal アルミ製 /Aluminum
 グラファイト製 /Graphite




[Ball Caps]

- S
 M
 L

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 2.0 mm



[Ball Caps]

- S
 M
 L

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006MA

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0.5 mm

[Spacer] 1.0 mm



[Lower Sus-Mount] FR kick up 1mm

- 正側 /Positive side 逆側 /Negative side

[Spacer] 1.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006MA

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 2.0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 1.0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

5.8mm

[Spacer] 2.0 mm

[Spacer] 4.0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

車高 /Ride Height

7.0 mm

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

10.5° out 1.0°

[フロントショック / Front Shock]

Axon TC10-3

ショックシャフト /Shock Shaft

Topline 24mm

スプリング /Spring

D1-SS1S R-tune Soft

ピストン /Piston

4 穴 /Holes 1.3 mm

オイル /Oil

Yokomo # 50

Oリング /O-ring

Axon

リテーナー /Retainer

ノーマル /Normal

アルミ製 /Aluminum mm

Memo

Yokomo Big bore Retainer

リア / Rear //

[モーターポジション / Motor Position]

- ハイマウント /High Mount
 ローマウント /Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

- ノーマル /Normal
 グラファイト製 /Graphite

[Spacer] 8.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] 5.8mm ball stud

[Rear Hub Carrier]

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum
 Aアーム /A-Arm

[Wheel Hubs]

- ノーマル /Normal
 アルミ製 /Aluminum

5.0 mm

[Sus Arm]

- ストレート /Straight
 ガルアーム /Gull Arm
 Aアーム /A-Arm

[Diff]

- スプール /Spool
 ギヤデフ /Gear Diff オイル /Oil #
 ボールデフ /Ball Diff LSD

[スタビライザーバー / Sway bar]

φ mm

[Sus Mount RF]

ノーマル /Normal

アルミ製 /Aluminum # 7 inside out

ブッシュ /Bushing # In/Out

[Spacer] 8.5 mm

[Sus Arm]

- ノーマル /Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 /Others
 Aアーム /A-Arm

[Spacer] 2.5 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF 0 mm

RR 0 mm

[Sus Mount RR]

ノーマル /Normal

アルミ製 /Aluminum # 7

ブッシュ /Bushing # In/Out

[Lower Sus Hole Position]

上穴 /Upper Hole

下穴 /Lower Hole

車高 /Ride Height

2.5 mm

スキッド角 /Skid Angle

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

6.0°

[リアショック / Rear Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト /Shock Shaft

Rêve D RT-012A

スプリング /Spring

D1-SS1H R-tune Hard

ピストン /Piston

4 穴 /Holes 1.3 mm

オイル /Oil

350

Oリング /O-ring

Rêve D RD-015RS

リテーナー /Retainer

ノーマル /Normal

アルミ製 /Aluminum mm

Memo

Yokomo Big bore Retainer

シャーシ / Chassis //

シャーシブレース /Chassis Braces

Front

- 樹脂 /Molded
 アルミ /Aluminum

アルミ製ポスト /Alu. Post
装着位置に○をつける
Mark the installation
location with a circle.

オモリ / Weight
装着位置に○をつける
Mark the installation
location with a circle.

g

ホイール / Wheel //

フロント / Front

RW-UL12

オフセット /Offset

6.0 mm

リア / Rear

RW-DP5

オフセット /Offset

6.0 mm

メカ類 / Electrical //

サーボ /Servo

RS-ST PRO

サーボホーン /Servo Horn

22.0 mm

サーボ位置 /Servo Position

- 前 /F 中 /M 後 /R

ジャイロ /Gyro

REVOX

ゲイン /Gain カーブ /Carve

57

モーター /Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 /Timing

25°

バッテリー /Battery

Rêve D

横置 /Horizontal Installation

縦置 /Installed Vertically

ピニオンギヤ /Pinion Gear

27 T

スパークギヤ /Spur Gear

74 T

アンプ /ESC

BRAVE

ブースト /Boost

ターボ /Turbo