

MC-III

ULTIMATE DESIGN

SETTING SHEET

日時/Date
2026/ 5/19
ドライバー/Driver
Team Rêve D Keith
走行場所/Driving Place
Slidehouse

路面/Surface
 P タイル/Plastic Tile
 カーペット/Carpet
 アスファルト/Asphalt
 カラーコン/Colored Concrete

ボディ/Body
Rêve D GR86
ウイング/Wing
タイヤ/Tires
Rêve D AS-01

フロント / Front //

[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル / Normal アルミ製 / Aluminum
 グラファイト製 / Graphite



[Ball Caps]

- S
 M
 L

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006MA

[ボールエンド / Ball Stud]

5.8mm ball

[Spacer] 4.0 mm

[Spacer] 2.0 mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

Φ4.0 mm

[Spacer] 1.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006MA

[Spacer] 0 mm

[ナックル / Knuckle]


- ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite
 アルミ製 / Aluminum
 マルチナックル / Multi knuckle

Plate : Hikaru

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006MA

[Lower Sus-Mount]

- 正側 / Positive side
 逆側 / Negative side



[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

2.0 mm

車高 / Ride Height

7.0 mm

キャンバー / Camber Angle

11.0 °

トー角 / Toe Angle

out 0.5 °

[フロントショック / Front Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト / Shock Shaft

Topline 24mm

スプリング / Spring

D1-SS1H R-tune Hard Coil up

ピストン / Piston

6 穴 / Holes 1.3 mm

オイル / Oil

Yokomo # 50

Oリング / O-ring

RD-015RS

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum 0 mm

Memo

リア / Rear //

[モーターポジション / Motor Position]


- ハイマウント / High Mount
 ローマウント / Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

- ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer] 3.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] 5.8mm ball



[Rear Hub Carrier]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum
 Aアーム / A-Arm

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

5.0 mm

[スタビライザーバー / Sway bar]

φ 1.2 mm

[Diff]

- スプール / Spool
 ギヤデフ / Gear Diff
 ボールデフ / Ball Diff

[Sus Arm]

- ストレート / Straight
 ガルアーム / Gull Arm
 Aアーム / A-Arm

[Sus Mount RF]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum # 7

ブッシュ / Bushing # D In/Out

[Spacer] 2.5 mm

[Sus Arm]

- ノーマル / Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 / Others
 Aアーム / A-Arm

[Spacer under Sus-mount]

RF 0 mm

RR 0 mm

[Sus Mount RR]

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum #

ブッシュ / Bushing # C In/Out

[Lower Sus Hole Position]

上穴 / Upper Hole

下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height

4.0 mm

スキッド角 / Skid Angle

キャンバー / Camber Angle

6.0 °

トー角 / Toe Angle

out 1.3 °

[リアショック / Rear Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト / Shock Shaft

RT-012A

スプリング / Spring

D1-SS1H R-tune Hard Coil up

ピストン / Piston

6 穴 / Holes 1.3 mm

オイル / Oil

Yokomo # 350

Oリング / O-ring

RD-015RS

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum 2.0 mm

Memo

シャーシ / Chassis //

シャーシブレース / Chassis Braces

Front

- 樹脂 / Molded
 アルミ / Aluminum



アルミ製ポスト / Alu. Post
装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

オモリ / Weight

装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

20 g

ホイール / Wheel //

フロント / Front

RW-UL12

オフセット / Offset

6.0 mm

リア / Rear

RW-GA18W4

オフセット / Offset

8.0 mm

メカ類 / Electrical //

サーボ / Servo

RS-ST PRO

サーボホーン / Servo Horn

22.0 mm

サーボ位置 / Servo Position

前 / F 中 / M 後 / R

ジャイロ / Gyro

REVOX

ゲイン / Gain

54

カーブ / Carve

2

モーター / Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 / Timing

20 °

バッテリー / Battery

RB-37SB 3700mAh

横置 / Horizontal Installation

縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

26 T

スパークギヤ / Spur Gear

76 T

アンプ / ESC

BREVE

ブースト / Boost

10

ターボ / Turbo

64