

# MC-III

ULTIMATE DESIGN

## SETTING SHEET

日時/Date  
2026/ 5/11  
ドライバー/Driver  
Team Rêve D Patt  
走行場所/Driving Place  
Zeer

路面/Surface  
 P タイル/Plastic Tile  
 カーペット/Carpet  
 アスファルト/Asphalt  
 カラーコン/Colored Concrete

ボディ/Body  
ウイング/Wing  
タイヤ/Tires  
Rêve D AS-01

### フロント / Front //

[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル / Normal  アルミ製 / Aluminum  
 グラファイト製 / Graphite



[Ball Caps]

- S  
 M  
 L

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 2.0 mm

[Ball Caps]

- S  
 M  
 L

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006MA

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 0.5 mm

[Spacer] 1.0 mm

[Lower Sus-Mount] FR kick up 1.0mm

- 正側 / Positive side  逆側 / Negative side

[Spacer] 1.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006MA

[ボールエンド / Ball Stud]

5.8mm ball Stud

[Spacer] 4.0 mm

[Spacer] 2.0 mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

Φ4.5 mm

[Spacer] 0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006SA

[Spacer] 0 mm

[ナックル / Knuckle]

- ノーマル / Normal  
 グラファイト製 / Graphite  
 アルミ製 / Aluminum  
 マルチナックル / Multi knuckle

Plate :

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006SA

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum 2.0 mm

車高 / Ride Height

7.0 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

11.0° out 1.0°

[フロントショック / Front Shock]

Axon TC10-3

ショックシャフト / Shock Shaft

Topline 24mm Shock Shaft

スプリング / Spring

D1-SS1S R-tune Soft

ピストン / Piston

4 穴 / Holes 1.3 mm

オイル / Oil

Yokomo # 50

Oリング / O-ring

Axon

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum mm

Memo

Yokomo Big bore Retainer

### リア / Rear //

[モーターポジション / Motor Position]

- ハイマウント / High Mount  
 ローマウント / Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

- ノーマル / Normal  
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer] 8.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] 5.8mm ball Stud

[Rear Hub Carrier]

- ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum  
 A アーム / A-Arm

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum 5.0 mm

[スタビライザーバー / Sway bar]

[Diff]

- スプール / Spool  
 ギヤデフ / Gear Diff オイル / Oil #  
 ボールデフ / Ball Diff  LSD

[Sus Mount RF]

- ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum # 7  
ブッシュ / Bushing # In/Out

[Spacer] 8.5 mm

[Sus Arm]

- ノーマル / Normal  
 42mm  
 42mm 2.6°  
 45mm  
 その他 / Others  
 A アーム / A-Arm

[Spacer] 2.5 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF 0 mm

RR 0 mm

[Sus Mount RR]

- ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum # 7  
ブッシュ / Bushing # In/Out

[Lower Sus Hole Position]

- 上穴 / Upper Hole  
 下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height

2.5 mm

スキッド角 / Skid Angle

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

6.0°

[リアショック / Rear Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト / Shock Shaft

RT-012A

スプリング / Spring

D1-SS1H R-tune Hard

ピストン / Piston

4 穴 / Holes 1.3 mm

オイル / Oil

Yokomo # 350

Oリング / O-ring

RD-015RS

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum mm

Memo

Yokomo Big bore Retainer

### シャーシ / Chassis //

シャーシブレース / Chassis Braces Front

- 樹脂 / Molded  
 アルミ / Aluminum

アルミ製ポスト / Alu. Post

装着位置に○をつける  
Mark the installation location with a circle.

オモリ / Weight

装着位置に○をつける  
Mark the installation location with a circle.

g

### ホイール / Wheel //

フロント / Front

RW-UL12

オフセット / Offset

6.0 mm

リア / Rear

RW-DP5

オフセット / Offset

6.0 mm

### メカ類 / Electrical //

サーボ / Servo

RS-ST PRO

サーボホーン / Servo Horn

22.0 mm

サーボ位置 / Servo Position

- 前 / F  中 / M  後 / R

ジャイロ / Gyro

REVOX

ゲイン / Gain カーブ / Carve

70

モーター / Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 / Timing

25°

バッテリー / Battery

Rêve D

横置 / Horizontal Installation

縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

27 T

スパークギヤ / Spur Gear

74 T

アンプ / ESC

BRAVE

ブースト / Boost

ターボ / Turbo