

MC-III

ULTIMATE DESIGN

SETTING SHEET

日時/Date
2026/ 5/17
ドライバー/Driver
Team Réve D Simen
走行場所/Driving Place
RRD

路面/Surface
 P タイル/Plastic Tile
 カーペット/Carpet
 アスファルト/Asphalt
 カラーコン/Colored Concrete

ボディ/Body
Réve D GR86
ウイング/Wing
Yokomo GT wing
タイヤ/Tires
DS Racing

フロント / Front //

[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル / Normal アルミ製 / Aluminum
 グラファイト製 / Graphite



[Ball Caps]

- S
 M
 L

[Spacer]

0 mm

[Spacer]

0 mm

[Spacer]

2.0 mm

[Ball Caps]

- S
 M
 L

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SA

[Spacer]

0.5 mm

[Spacer]

0 mm

[Spacer]


0 mm

[Spacer]

1.0 mm

[Lower Sus-Mount]

- 正側 / Positive side
 逆側 / Negative side



[Spacer]

1.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SNS

[ボールエンド / Ball Stud]

5.8mm ball

[Spacer]

2.0 mm

[Spacer]

2.0 mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

Φ4.5 mm

[Spacer]

2.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SA

[Spacer]

1.5 mm

[ナックル / Knuckle]

- ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite
 アルミ製 / Aluminum
 マルチナックル / Multi knuckle

Plate : Akira

[Spacer]

0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SA

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

5.5 mm

車高 / Ride Height

7.0 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

9.0 ° 0 °

[フロントショック / Front Shock]

Axon

ショックシャフト / Shock Shaft

Axon

スプリング / Spring

Normal

ピストン / Piston

4 穴 / Holes 1.2 mm

オイル / Oil

Axon # 20

Oリング / O-ring

RD-015RS

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum 4.0 mm

Memo

リア / Rear //

[モーターポジション / Motor Position]

- ハイマウント / High Mount
 ローマウント / Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

- ノーマル / Normal
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer]

2.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

5.8mm ball

[Rear Hub Carrier]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum
 A アーム / A-Arm

[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum

6.5 mm

[スタビライザーバー / Sway bar]

φ 1.0 mm

[Diff]

- スプール / Spool
 ギヤデフ / Gear Diff
 ボールデフ / Ball Diff

[Sus Arm]

- ストレート / Straight
 ガルアーム / Gull Arm
 A アーム / A-Arm

[Sus Mount RF]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum # 7 inside out
ブッシュ / Bushing # B In/Out

[Spacer]

1.5 mm

[Sus Arm]

- ノーマル / Normal
 42mm
 42mm 2.6°
 45mm
 その他 / Others
 A アーム / A-Arm

[Spacer]

9.0 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF 0 mm

RR 0 mm

[Sus Mount RR]

- ノーマル / Normal
 アルミ製 / Aluminum # 7
ブッシュ / Bushing # C In/Out

[Lower Sus Hole Position]

- 上穴 / Upper Hole
 下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height スキッド角 / Skid Angle

5.5 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

5.0 °

[リアショック / Rear Shock]

Axon

ショックシャフト / Shock Shaft

Axon

スプリング / Spring

RD-016RH

ピストン / Piston

4 穴 / Holes 1.2 mm

オイル / Oil

Mugen # 350

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum 0 mm

Memo

シャーシ / Chassis //

シャーシブレース / Chassis Braces

- Front
 樹脂 / Molded
 アルミ / Aluminum

アルミ製ポスト / Alu. Post
装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.



オモリ / Weight
装着位置に○をつける
Mark the installation location with a circle.

40 g

ホイール / Wheel //

フロント / Front

RW-JD7MK6

オフセット / Offset

6.0 mm

リア / Rear

RW-GA18K4

オフセット / Offset

4.0 mm

メカ類 / Electrical //

サーボ / Servo

RS-ST PRO

サーボホーン / Servo Horn

19.0 mm

サーボ位置 / Servo Position

- 前 / F 中 / M 後 / R

ジャイロ / Gyro

REVOX

ゲイン / Gain カーブ / Carve

45

2

モーター / Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 / Timing

25 °

バッテリー / Battery

EZ power 6700mAh

横置 / Horizontal Installation

縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

26 T

スパークギヤ / Spur Gear

74 T

アンプ / ESC

BRAVE

ブースト / Boost

12

ターボ / Turbo

64