

# MC-III

ULTIMATE DESIGN

## SETTING SHEET

日時/Date  
2026/ 5/17  
ドライバー/Driver  
Team Réve D Simone  
走行場所/Driving Place  
MODENA DRIFT PARK

路面/Surface  
 P タイル/Plastic Tile  
 カーペット/Carpet  
 アスファルト/Asphalt  
 カラーコン/Colored Concrete

ボディ/Body  
Réve D S15 WONDER  
ウイング/Wing  
タイヤ/Tires  
DS Racing CS3

### フロント / Front //

[ベルクランク / Bell Crank]

ノーマル / Normal  アルミ製 / Aluminum  
 グラファイト製 / Graphite




[Ball Caps]

S  
 M  
 L

[Spacer] 1.0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 2.0 mm



[Spacer] 2.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] RT-006SNA

[ボールエンド / Ball Stud]

RRT-006LA

[Spacer] 3.0 mm

[Spacer] 2.0 mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

Φ4.5 mm

[Spacer] 1.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SSA

[Spacer] 0 mm

[ナックル / Knuckle]

ノーマル / Normal  
 グラファイト製 / Graphite  
 アルミ製 / Aluminum  
 マルチナックル / Multi knuckle

Plate : US

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SSA

[Ball Caps]

S  
 M  
 L

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SA

[Spacer] 0 mm


[Spacer] 1.0 mm

[Spacer] 1.0 mm

[Spacer] mm

[Lower Sus-Mount]

正側 / Positive side  
 逆側 / Negative side



[Wheel Hubs]

ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum

4.0 mm

車高 / Ride Height

7.0 mm

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

out 1.0 °

[フロントショック / Front Shock]

Axon TC10

ショックシャフト / Shock Shaft

Topline

スプリング / Spring

RD-016RM

ピストン / Piston

穴 / Holes mm

オイル / Oil

Yokomo # 150

Oリング / O-ring

RD-015RS

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum mm

Memo

### リア / Rear //

[モーターポジション / Motor Position]


ハイマウント / High Mount  
 ローマウント / Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

ノーマル / Normal  
 グラファイト製 / Graphite

[Spacer] 6.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud] 5.8mm ball



[Rear Hub Carrier]

ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum  
 Aアーム / A-Arm

[Wheel Hubs]

ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum

5.0 mm

[スタビライザーバー / Sway bar]

φ 1.0 mm

[Diff]

スプール / Spool  
 ギヤデフ / Gear Diff オイル / Oil #  
 ボールデフ / Ball Diff  LSD

[Sus Arm]

ストレート / Straight  
 ガルアーム / Gull Arm  
 Aアーム / A-Arm

[Sus Mount RF]

ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum # 7  
ブッシュ / Bushing # E In/Out

[Spacer] 3.0 mm

[Sus Arm]

ノーマル / Normal  
 42mm  
 42mm 2.6°  
 45mm  
 その他 / Others  
 Aアーム / A-Arm

[Spacer] 9.0 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF mm  
RR mm

[Sus Mount RR]

ノーマル / Normal  
 アルミ製 / Aluminum # 7  
ブッシュ / Bushing # D In/Out

[Lower Sus Hole Position]

上穴 / Upper Hole  
 下穴 / Lower Hole

車高 / Ride Height

5.0 mm

スキッド角 / Skid Angle

キャンバー / Camber Angle トー角 / Toe Angle

2.0 ° out 0.5 °

[リアショック / Rear Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト / Shock Shaft

Yokomo

スプリング / Spring

D1-SS1S R-tune Soft

ピストン / Piston

6 穴 / Holes 1.3 mm

オイル / Oil

Yokomo # 300

Oリング / O-ring

RD-015RS

リテーナー / Retainer

ノーマル / Normal

アルミ製 / Aluminum mm

Memo

### シャーシ / Chassis //

シャーシブレース / Chassis Braces Front

樹脂 / Molded  
 アルミ / Aluminum

アルミ製ポスト / Alu. Post  
装着位置に○をつける  
Mark the installation location with a circle.

オモリ / Weight  
装着位置に○をつける  
Mark the installation location with a circle.

30 g

### ホイール / Wheel //

フロント / Front

RW-UL12

オフセット / Offset

6.0 mm

リア / Rear

RW-GA18W4

オフセット / Offset

4.0 mm

### メカ類 / Electrical //

サーボ / Servo

RS-ST PRO

サーボホーン / Servo Horn

21.0 mm

サーボ位置 / Servo Position

前 / F  中 / M  後 / R

ジャイロ / Gyro

REVOX

ゲイン / Gain カーブ / Carve

65 2

モーター / Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 / Timing

30 °

バッテリー / Battery

RB-50RSB 5000mAh

横置 / Horizontal Installation

縦置 / Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

23 T

スパークギヤ / Spur Gear

116 T

アンプ / ESC

BREVE

ブースト / Boost

10

ターボ / Turbo

64