

# MC-III

ULTIMATE DESIGN

## SETTING SHEET

日時/Date  
2026/ 5/11  
ドライバー/Driver  
Team Rêve D Steve  
走行場所/Driving Place  
Garage RC

路面/Surface  
 P タイル /Plastic Tile  
 カーペット /Carpet  
 アスファルト /Asphalt  
 カラーコン /Colored Concrete

ボディ /Body  
Rêve D GR86  
ウイング/Wing  
Yokomo Sayaka S15  
タイヤ/Tires  
DS Racing LF-3

### フロント / Front

[ベルクランク / Bell Crank]

ノーマル /Normal  アルミ製 /Aluminum  
 グラファイト製 /Graphite



[Ball Caps]

S  
 M  
 L

[Spacer] 1.0 mm

[Spacer] 0 mm

[Spacer] 2.0 mm

[Spacer] 1.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

[ボールエンド / Ball Stud]

[Spacer] 3.0 mm

[Spacer] 6.0 mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

Φ4.5 mm

[Spacer] 1.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

[Spacer] 0.5 mm

[ナックル / Knuckle]


ノーマル /Normal  
 グラファイト製 /Graphite  
 アルミ製 /Aluminum  
 マルチナックル /Multi knuckle

Plate : US

[ボールエンド / Ball Stud]

[Lower Sus-Mount]

正側 /Positive side  
 逆側 /Negative side



[Wheel Hubs]

ノーマル / Normal  
 アルミ製 /Aluminum 2.0 mm

車高 /Ride Height

7.5 mm

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

9.0 °

[フロントショック / Front Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト /Shock Shaft

Topline DLC

スプリング /Spring

D1-SS1S R-tune Soft

ピストン /Piston

4 穴 /Holes 1.3 mm

オイル /Oil

Yokomo # 200

Oリング /O-ring

Rêve D RD-015RS

リテーナー /Retainer

ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum 0 mm

Memo

### リア / Rear

[モーターポジション / Motor Position]


ハイマウント /High Mount  
 ローマウント /Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

ノーマル /Normal  
 グラファイト製 /Graphite

[Spacer]

[ボールエンド / Ball Stud]



[Rear Hub Carrier]

ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum  
 Aアーム /A-Arm

[Wheel Hubs]

ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum

[スタビライザーバー / Sway bar]

φ 1.2 mm

[Diff]

スプール /Spool  
 ギヤデフ /Gear Diff  
 ボールデフ /Ball Diff  LSD

[Sus Arm]

ストレート /Straight  
 ガルアーム /Gull Arm  
 Aアーム /A-Arm

[Sus Mount RF]

ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum # 7  
ブッシュ /Bushing # E (In/Out)

[Spacer] 2.5 mm

[Sus Arm]

ノーマル /Normal  
 42mm  
 42mm 2.6°  
 45mm  
 その他 /Others  
 Aアーム /A-Arm

[Spacer] 8.5 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF mm  
RR mm

[Sus Mount RR]

ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum # 7  
ブッシュ /Bushing # D (In/Out)

[Lower Sus Hole Position]

上穴 /Upper Hole  
 下穴 /Lower Hole

車高 /Ride Height スキッド角 /Skid Angle

4.5 mm

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

4.0 °

[リアショック / Rear Shock]

Yokomo Big bore

ショックシャフト /Shock Shaft

Topline DLC

スプリング /Spring

D1-SS1H R-tune Hard

ピストン /Piston

4 穴 /Holes 1.3 mm

オイル /Oil

Yokomo # 300

Oリング /O-ring

Rêve D RD-015RS

リテーナー /Retainer

ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum 0 mm

Memo

### シャーシ / Chassis

シャーシブレース /Chassis Braces  
Front  
 樹脂 /Molded  
 アルミ /Aluminum



アルミ製ポスト /Alu. Post  
装着位置に○をつける  
Mark the installation  
location with a circle.

オモリ / Weight  
装着位置に○をつける  
Mark the installation  
location with a circle.

g

### ホイール / Wheel

フロント / Front

RW-UL12

オフセット /Offset

6.0 mm

リア / Rear

RW-GA18

オフセット /Offset

4.0 mm

### メカ類 / Electrical

サーボ /Servo

RS-ST PRO

サーボホーン /Servo Horn

21.5 mm

サーボ位置 /Servo Position

前 /F  中 /M  後 /R

ジャイロ /Gyro

REVOX

ゲイン /Gain カーブ /Carve

48

2

モーター /Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 /Timing

35 °

バッテリー /Battery

Protek

横置 /Horizontal Installation

縦置 /Installed Vertically

ピニオンギヤ /Pinion Gear

27 T

スパークギヤ /Spur Gear

74 T

アンプ /ESC

BRAVE

ブースト /Boost

10

ターボ /Turbo

64