

# MC-III

ULTIMATE DESIGN

## SETTING SHEET

日時/Date  
2026/ 5/12  
ドライバー/Driver  
Team Réve D Sven  
走行場所/Driving Place  
Driftwerk

路面/Surface  
 P タイル /Plastic Tile  
 カーペット /Carpet  
 アスファルト /Asphalt  
 カラーコン /Colored Concrete

ボディ/Body  
Réve D Corolla  
ウイング/Wing  
  
タイヤ/Tires  
Réve D AS-01

### フロント / Front

[ベルクランク / Bell Crank]

- ノーマル /Normal  アルミ製 /Aluminum  
 グラファイト製 /Graphite



[Ball Caps]

- S  
 M  
 L

[Spacer]

0 mm

[Spacer]

0 mm

[Spacer]

2.0 mm

[Spacer]

1.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SA

[ボールエンド / Ball Stud]

5.8mm ball

[Spacer]

1.0 mm

[Spacer]

4.0 mm

[ナックルストッパー / Knuckle Stopper]

Φ4.5 mm

[Spacer]

1.5 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006MA

[Spacer]

0.5 mm

[ナックル / Knuckle]

- ノーマル /Normal  
 グラファイト製 /Graphite  
 アルミ製 /Aluminum  
 マルチナックル /Multi knuckle  
Plate : US

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006MA

[Ball Caps]

- S  
 M  
 L

[ボールエンド / Ball Stud]

RT-006SA

[Spacer]

0 mm

[Spacer]

0 mm

[Spacer]

0.5 mm

[Spacer]

1.0 mm

[Lower Sus-Mount]

- 正側 /Positive side  
 逆側 /Negative side



[Wheel Hubs]

- ノーマル / Normal  
 アルミ製 /Aluminum

2.0 mm

車高 /Ride Height

14.0 mm

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

11.0° out 1.0°

[フロントショック / Front Shock]

Axon TC10-3

ショックシャフト / Shock Shaft

Topline 24mm

スプリング / Spring

D1-SS1S R-tune Soft

ピストン / Piston

4 穴 / Holes 1.3 mm

オイル / Oil

Axon # 10

Oリング / O-ring

Axon

リテーナー / Retainer

ノーマル /Normal

アルミ製 /Aluminum 0 mm

Memo

+1mm wheel spacer

### リア / Rear

[モーターポジション / Motor Position]

- ハイマウント /High Mount  
 ローマウント /Low Mount

[ショックタワー / Shock Tower]

- ノーマル /Normal  
 グラファイト製 /Graphite

[Spacer]

8.0 mm

[ボールエンド / Ball Stud]

5.8mm ball

[Rear Hub Carrier]

- ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum  
 A アーム /A-Arm

[Wheel Hubs]

- ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum

4.0 mm

[スタビライザーバー / Sway bar]

φ 1.4 mm

[Diff]

- スプール /Spool  
 ギヤデフ /Gear Diff オイル /Oil #  
 ボールデフ /Ball Diff  LSD

[Sus Mount RF]

- ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum #  
ブッシュ /Bushing # In/Out

[Spacer]

2.5 mm

[Sus Arm]

- ノーマル /Normal  
 42mm  
 42mm 2.6°  
 45mm  
 その他 /Others  
 A アーム /A-Arm

[Spacer]

8.5 mm

[Spacer under Sus-mount]

RF 0 mm

RR 0 mm

[Sus Mount RR]

- ノーマル /Normal  
 アルミ製 /Aluminum #  
ブッシュ /Bushing # In/Out

[Lower Sus Hole Position]

- 上穴 /Upper Hole  
 下穴 /Lower Hole

車高 /Ride Height スキッド角 /Skid Angle

2.5 mm

キャンバー /Camber Angle トー角 /Toe Angle

1.5° out 0.3°

[リアショック / Rear Shock]

Axon

ショックシャフト / Shock Shaft

Axon

スプリング / Spring

PC Spring Medium Hard

ピストン / Piston

4 穴 / Holes 1.3 mm

オイル / Oil

Axon # 45

Oリング / O-ring

リテーナー / Retainer

ノーマル /Normal

アルミ製 /Aluminum 0 mm

Memo

RF NR. 6D OUT, RR NR. 7E IN

### シャーシ / Chassis

シャーシブレース / Chassis Braces

- Front  
 樹脂 /Molded  
 アルミ /Aluminum

アルミ製ポスト /Alu. Post  
装着位置に○をつける  
Mark the installation  
location with a circle.

オモリ / Weight  
装着位置に○をつける  
Mark the installation  
location with a circle.

g

### ホイール / Wheel

フロント / Front

RW-UL12

オフセット /Offset

6.0 mm

リア / Rear

RW-GA18

オフセット /Offset

4.0 mm

### メカ類 / Electrical

サーボ / Servo

RS-ST PRO

サーボホーン / Servo Horn

23.0 mm

サーボ位置 / Servo Position

- 前 /F  中 /M  後 /R

ジャイロ / Gyro

REVOX

ゲイン /Gain カーブ /Carve

38

3

モーター / Motor

ABSOLUTE1 13.5T

進角 /Timing

27°

バッテリー / Battery

Gensace 5300

- 横置 /Horizontal Installation  
 縦置 /Installed Vertically

ピニオンギヤ / Pinion Gear

26 T

スパークギヤ / Spur Gear

76 T

アンプ / ESC

BRAVE

ブースト / Boost

0

ターボ / Turbo

64